



Паспорт-сертификат

INSPECTION REPORT

Product Name:	TOPBOARD RESIN («Beckers» GERMANY)
Lot No.:	2016112065
Test Date:	2018-11-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (specifications)

№ п/п	Наименование показателя	Технические требования По ISO	Результаты испытаний (по протоколам испытаний)
1	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	10	10,9
2	Прочность при растяжении, МПа, не менее	9	81,4
3	Прочность при отрыве, МПа, не менее	9	11
4	Истираемость, мкм, не более	120	57
5	Эластичность при изгибе, мм, не более	20	20
6	Термостойкость, ч., при температуре (70±5)°C, не менее	200	200
7	Прочность при ударе, см, не менее	50	50
8	Стойкость к действию жидких агрессивных сред при температуре (55±5)°C, час., не менее	10	15
9	Стойкость к действию воды при температуре, (95±5)°C, час., не менее, (60±5)°C, час., не менее,	15/20 100/120	15/20 100/120

Жизнеспособность — 30 мин. после смешивания и нанесения на поверхность при температуре (20±5)°C

Время полимеризации – 72 часа при (20±5)°C, до степени 3 (отсутствие отлипа)

Нанесение следующего слоя – 72 ч.

Пешие нагрузки – 5 суток.

Полная механическая нагрузка – 7 суток

Влажная уборка – 14 суток

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (Технический директор) _____