

VipOil Professional 15-40

Описание и применение:

VipOil Professional 15-40 применяется для бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном газе двигателей легковых и малых грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Обеспечивает надежную защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации.

VipOil Professional 15-40 всепогодное моторное масло изготавливается из высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (моющее-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, противопенных, присадок, понижающих температуру застывания, и модификаторов вязкости).

Обеспечивает чистоту поршней и свободное перемещение поршневых колец. Благодаря отличной окислительной и механической стабильности сохраняет свои свойства на протяжении длительного интервала.

Соответствует требованиям:

- SAE 15W-40
- API SG/CD

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil Professional 15-40		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	11,51
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	890
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	99
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 или ДСТУ 5094	8,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-18