

VipOil M-10Г2К

Описание и применение:

VipOil M-10Г2К - сезонное моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей. VipOil M-10Г2К производится из минеральных базовых масел с композициями высококачественных присадок.

Применяется для смазывания в летний период дизельных двигателей с невысоким наддувом, высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, высокооборотистых стационарных дизелей, а также двигателей автомобилей типа "КамАЗ", "ЗИЛ", автобусов "Икарус".

Защищает детали дизельных двигателей от всех видов отложений и коррозии; обладает отличными смазывающими свойствами, высокой термоокислительной стабильностью, способностью нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе эксплуатации двигателя.

Соответствует требованиям:

- SAE 30
- API CC

Типичные физические и химические характеристики:

VipOil M-10Г2К		
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	ДСТУ ГОСТ 33	11,25
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	890
Индекс вязкости	ДСТУ ГОСТ 25371	89
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-16

