



## Styropor

Клей для изделий из полистирола

- ✓ Готовый к применению
- ✓ Быстрое начальное схватывание
- ✓ Маскирует швы и стыки
- ✓ Высокая прочность склеивания



Описание	
Свойства	<p>Готовый к применению водоразбавимый клей для изделий из стиропора и пенополистирола .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обладает высокой адгезией.</li> <li>✓ Обеспечивает великолепное склеивание.</li> <li>✓ Белый, после высыхания сливается с потолочными покрытиями, маскирует швы и стыки.</li> <li>✓ Обладает хорошей начальной схватываемостью, что позволяет корректировать положение наклеенного изделия.</li> <li>✓ Нет необходимости дополнительно удерживать поверхности.</li> <li>✓ За счет наполненного состава при нанесении зубчатым шпателем на неровные поверхности, служит выравнивающим слоем перед приклеиванием.</li> <li>✓ Без запаха.</li> </ul>
Назначение	Для приклеивания плит, декоративных панелей, бордюров, плинтусов, изолирующих плит из пенопласта (стиропор, вспененный полистирол), пробки на потолки и стены в помещениях с нормальной влажностью.
Типы поверхностей под окраску	Бетон, гипсокартон, древесину, ДВП, ДСП, на окрашенные водоразбавимыми и алкидными красками поверхности.
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и впитывающей. Сильно загрязнённые потолки, например, в кухнях, помыть раствором моющего средства и ополоснуть водой. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия, например, меловую побелку, следует полностью удалить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить мелкой шкуркой, пыль начисто смести. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпатлевкой серии Filler. Поверхность загрунтовать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund.
Нанесение	Клей нанести на поверхность по площади до 2 м <sup>2</sup> полосами шириной 10 ... 15 см. При малой площади соприкосновения склеиваемых поверхностей рекомендуем нанести тонкий слой клея и на плитку. Приклеить в течение 10 минут и зафиксировать.
Цвет	Белый.
Расход	3-5 м <sup>2</sup> /л.

Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	6 ... 24 часа при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Рабочие инструменты	Зубчатый шпатель.
Очистка инструментов	Помыть водой. Засохшая смесь удаляется механически.
Состав	Поливинилацетат, наполнители, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Хранить в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Пустую тару из-под клея утилизировать как бытовые отходы.
Плотность	1,3 кг/л.
Объем/масса	0,7 л – 2,1 л