

# VICOLITH ACRYLIC FLEX

## Описание:

Полимерцементный клей, применяемый в исключительных условиях для крепления природного камня и облицовочной плитки (в том числе и больших размеров) с низкой влагопоглощаемостью (непористой, типа гранит).

Обладает:

- адгезивностью к существующему слою старой плитки
- эластичностью при креплении на пол с подогревом -«тёплый пол»
- водостойкостью в бассейнах и резервуарах

## Способ применения:

- 1) Перемешиваем клей **VICOLITH ACRYLIC FLEX** с чистой холодной водой в чистой ёмкости, используя для этого миксер-дрель на малых оборотах (< 600 об./мин ).
- 2) Полученной однородной смеси даём отстояться от 5 до 10 минут, для созревания, после чего её вновь перемешиваем.
- 3) Клей наносится на поверхность зубчатым шпателем.
- 4) На слой нанесённого клея, плитка должна быть уложена в течении 30 минут.
- 5) При наличии монтажных швов клей на них не наносится и плитку не укладывать.

## ВНИМАНИЕ :

При креплении в исключительных условиях, упомянутых выше следует использовать метод двойного нанесения клея -и на основание и на плитку (**Floating - Buttering**).

В данном случае потребление клея возрастает на 50% - 60%.

## Хранение :

Минимум 12 месяцев в запечатанных мешках и в сухих помещениях.

## Технические характеристики:

Количество воды для замешивания	: 7 л на мешок клея весом в 25 кг ( 28 %)
Время отстаивания смеси	: 5-10 мин.
Время пригодности (Pot life)	: 2 часа в ёмкости
Открытое время-время применения	: минимум 30 мин.
Температура окружающей среды во время применения	: от + 5°C до + 35°C
Затирка швов на стене	: после 5-8 часов
Возможность хождения по уложенной плитке	: после 24 часов

Вышеуказанные технические характеристики действительны при температуре +23° С при относительной влажности 50%. Показатели технических характеристик при низких температурах увеличиваются, а при высоких сокращаются.

Зубчатый шпатель [ мм х мм ]	Расход материала на гладкой поверхности [ кг/м <sup>2</sup> ]	Толщина слоя [ мм ]
4 х 4	1,8	1,5
6 х 6	2,5	2,1
8 х 8	3,2	2,7
10 х 10	4,0	3,3