

VIMASIL

Прозрачная пропитка на силиконовой основе

Описание

VIMASIL - готовый к применению прозрачный раствор - пропитка на основе силикона. Проникает в глубь пористых слоїв поверхности, формируя в них долговечный водоотталкивающий слой, не образуя при этом поверхностную пленку. Используется для гидроизоляции неорганических оснований. Рекомендуется для защиты фасадов зданий из облицовочного кирпича, природного и искусственного камня, неокрашенной штукатурки, гладкой поверхности бетонных конструкций, а так же для защиты неглазированной черепицы. Рекомендуется для гидроизоляции межплиточных швов. Препятствует появлению органических солей, а так же возникновению дефектов при обмораживании влажных поверхностей конструкций.

Его преимущества:

- Превосходные водоотталкивающие свойства и длительная защита поверхности.
- Позволяет поверхности «дышать».
- Не образует пленку на поверхности и не изменяет ее внешний вид.
- Предотвращает образование высолов на поверхности, защищает ее от воздействия низких температур и грязи, поскольку не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь.
- Подходит для высоко щелочных поверхностей.
- Быстро начинает действовать сразу после нанесения.

Применение

VIMASIL применяется для защиты поверхностей (из натурального и искусственного камня, штукатурки, облицовочного кирпича, кровельной черепицы, бетона и т.д.) от воздействия дождевой воды. Также используется для гидроизоляции межплиточных швов.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Τεχνικές характеристики

Цвет: прозрачный
Плотность: 0,79 кг/л

Инструкции

1. Подготовка подложки:

VIMASIL нужно наносить на чистую поверхность. Примыкающие поверхности (окна, окрашенные элементы, материалы, чувствительные к органическим растворителям, такие как полистирол, герметики, битум) должны быть защищены при нанесении материала.

2. Нанесение

VIMASIL наносится щеткой, валиком или распылителем в один или два слоя. Второй слой наносится, когда первый слой еще свежий. Материал лучше впитывается в сухие или слегка влажные, абсорбирующие поверхности. Материал более эффективен для гидроизоляции наклонных поверхностей без образования лужиц.

Расход

0,3-0,6 л/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка

VIMASIL поставляется в металлических ведрах по 1, 4, 10 и 15 л.

Хранение

Срок хранения - минимум 18 месяцев в нераскрытой упаковке, в прохладном месте.

ΤΟΒ «ΥΚΡΑΪΝΣΥΚΚΙΥ ΚΕΝΤΡ ΓΪΔΡΟΪΖΟΛΥΑΚΪΥ»
www.ucw.kiev.ua
www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888