



### МАТОВЫЙ РОЗОВЫЙ

Плѐнка марки «Mat Rosa» придаѐт матово-розовый оттенок стеклянным поверхностям, на которые она установлена, сохраняя в неприкосновенности их прозрачность. Плѐнка марки «Mat Rosa» вносит цветовое разнообразие в интерьер и внешний вид остеклѐнных поверхностей (стеклянных вкраплений, душевых шторок и т.п.)



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**5 ГОД(Ы)**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

### ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| Пропускание УФ                                    | 1 %    |
| Пропускание видимого света                        | 45 %   |
| Отражение наружного видимого света                | 11 %   |
| Отражение интерьерного видимого света             | 11 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии     | 32 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2*  | 29 %   |
| Соотношение отражения/пропускания :               |        |
| Отражение солнечной энергии                       | 9 %    |
| Поглощение солнечной энергии                      | 43 %   |
| Пропускание солнечной энергии                     | 48 %   |
| Снижение бликов                                   | 55 %   |
| g-значение  | 0.69   |
| u-значение  | 5.7    |
| Затемняющий коэффициент                           |        |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания |        |
| Длина намотки рулона                              | 30,5 м |
| РЕТ / PVC состав                                  | РЕТ    |
| Толщина   | 60 м   |

Цвет : РОЗОВЫЙ

### ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

*Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными вOUCHерами и нашими общими условиями продажи.*

### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

|   |   |
|---|---|
| Прозрачное одинарное стекло   | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло   | ! |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                              | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами                            | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E    | ! |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ! |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ✗ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м<sup>2</sup>, свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.