



LIME C

Плётка марки « Матовый жёлтый» придаёт матово-жёлтый окрас стеклянным поверхностям, на которые она установлена, сохраняя в неприкосновенности их прозрачность. Плёнка марки « Матовый жёлтый» вносит цветное разнообразие в интерьер и внешний вид остеклённых поверхностей (стеклянных вкраплений, душевых шторок и т.п.)



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:



152 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении плёнки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	37 %
Отражение наружного видимого света	8 %
Отражение интерьерного видимого света	8 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	32 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	29 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	43 %
Пропускание солнечной энергии	48 %
Снижение бликов	64 %
g-значение	0.69
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	40 µ
Цвет : ЗЕЛЕНый	

СОСТАВ


СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть плёнку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на плёнку.

Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих плёнок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продаж.