



ORANGE C

Пленка марки «Оранжевая С» придаёт оранжевый оттенок стеклянным поверхностям, на которые она установлена, сохраняя в неприкосновенности их прозрачность. Пленка марки «Оранжевая 30 С» вносит цветовое разнообразие в интерьер и внешний вид остеклённых поверхностей (стеклянных вкраплений, душевых шторок и т.п.)



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	34 %
Отражение наружного видимого света	7 %
Отражение интерьера видимого света	7 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	18 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	16 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	17 %
Пропускание солнечной энергии	74 %
Снижение бликов	65 %
g-значение	-
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	NC
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	37 µ
Цвет : ОРАНЖЕВЫЙ	

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
3. Клеевой слой, активирующий давлением, полимеризация в стекло в течение 15-и дней
4. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.