



## СПЛОШНОЙ БЕЛЫЙ

Блокиует пленка Сплошной Белый предлагает вам двустороннюю приватность. Блокируя практически любое проникновение света, пленка обеспечивает наилучшее решение по приватности и идеально подходит для использования на складах, местах хранения вещей и т.д.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**10 ГОД(Ы)**



Пожароустойчивый рейтинг  
**M1**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	1 %
Отражение наружного видимого света	88 %
Отражение интерьреного видимого света	88 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	86 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	80 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	67 %
Поглощение солнечной энергии	27 %
Пропускание солнечной энергии	6 %
Снижение бликов	100 %
g-значение	0.13
u-значение	5
Затемняющий коэффициент	0.1
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	150 $\mu$
Цвет : БЕЛЫЙ	

## СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Окрашенный полиэстр с оптическим искажением и внедрением анти-ИК металлических частиц
- Соединяющий клеевой слой
- Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку