



СПЛОШНОЙ ЧЕРНЫЙ

Блокиует пленка Сплошной Черный предлагает вам двустороннюю приватность. Блокируя практически любое проникновение света, пленка обеспечивает наилучшее решение по приватности и идеально подходит для использования на складах, местах хранения вещей и т.д.



Гарантия SOLAR SCREEN®
10 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	< 1 %
Отражение наружного видимого света	13 %
Отражение интерьреного видимого света	13 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	72 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	65 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	11 %
Поглощение солнечной энергии	88 %
Пропускание солнечной энергии	1 %
Снижение бликов	100 %
g-значение	0.26
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	0.2
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	60 μ
Цвет : ЧЕРНЫЙ	

СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Окрашенный полиэстер с оптическим искажением
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.