



SWING

Декоративная пленка The Swing, с паттерном из вертикальных полосок-струн морозного вида, позволяет вам эффективно украсить ваши окна и стеклянные конструкции.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	NC %
Пропускание видимого света	- %
Отражение наружного видимого света	- %
Отражение интерьреного видимого света	- %
Общее количество отраженной солнечной энергии	- %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	- %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	- %
Поглощение солнечной энергии	- %
Пропускание солнечной энергии	- %
Снижение бликов	- %
g-значение	-
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	NC
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	40 µ
Цвет : МОРОЗНЫЙ	

СОСТАВ

- Полиэстр с высокими оптическими показателями и печатным дизайном
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Заделочная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.