

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.100 g/m ²	8.520 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m ² 75 boxes/pallet = 243,75m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79m ² 65 boxes/pallet = 116,35m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m ² 40 boxes/pallet = 167,2m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 10 tiles/box = 1,86m ² 60 boxes/pallet = 111,6m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 18 tiles/box = 3,34m ² 66 boxes/pallet = 220,44m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 462 x 924 mm 6 tiles/box = 2,56m ² 40 boxes/pallet = 102,4m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES	-	ECO55	ECOCLICK55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans	

CE MARKING	-	ECO55	ECOCLICK55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520	No. 001-521



ECO55

ECOCLICK55