



#### **ELEKTRO**

Декоративная пленка The Elektro, с паттерном осциллирующих волн,позволяет вам эффективно украсить ваши окна и стеклянные конструкции.



Гарантия SOLAR SCREEN® **5 ГОД(Ы)** 



Условия хранения: от -5°C до +40°C **3 \Gamma O \underline{\mathcal{J}}(\mathbf{bI})** 



Соответствие REACH RoHS **ПОДТВЕРЖДЕНО** 

## доступные ширины:

 $\longleftrightarrow$ 

152 см

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	NC %		
Пропускание видимого света	- %		
Отражение наружного видимого	- %		
света			
Отражение интерьреного видимого	- %		
света			
Общее количество отраженной	- %		
солнечной энергии			
Общее количество отраженной	- %		
солнечной энергии 2*			
Соотношение			
отражения/пропускания:			
Отражение солненой энергии	- %		
Поглощение солнечной энергии	- %		
Пропускание солнечной энергии	- %		
Снижение бликов	- %		
g-значение	-		
и-значение	-		
Затемняющий коэффициент	NC		
Тип установки: Соотношение			
отражения/пропускания			
Длина намотки рулона	50 м		
PET / PVC состав	PET		
Толщина	40 μ		

### Цвет: морозный

## COCTAB


- 1. Полиэстр с высокими оптическими показателями и печатным дизайном
- 2. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- 3. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки

#### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

Прозрачное одинарное стекло	<b>V</b>
Тонированное одинарное стекло	<b>V</b>
Тонированное одинарное стекло с	<b>V</b>
повышенной отражаемостью	
Стеклопакет с двумя прозрачными	<b>~</b>
стеклами	
Стеклопакет с двумя тонированными	<b>~</b>
стеклами	
Стеклопакет с двумя тонированными	<b>~</b>
стеклами с повышенной	
отражаемостью	
Стеклопакет с двумя прозрачными	<b>~</b>
стеклами, заполненный газом, Low E	
STADIP EXT. стеклопакет с двумя	<b>~</b>
прозрачными стеклами	
STADIP INT. стеклопакет с двумя	<b>~</b>
прозрачными стеклами	





# ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.