



## BOREAL

Декоративная пленка Boreal позволяет вам эффективно персонализировать ваши окна и стеклянные поверхности. Паттерн пленки: градиентные пестрые белые части, собранные в полосы шириной 40мм.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**5 ГОД(Ы)**



Пожароустойчивый рейтинг  
**M1**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Пропускание УФ                                    | NC % |
| Пропускание видимого света                        | - %  |
| Отражение наружного видимого света                | - %  |
| Отражение интерьерного видимого света             | - %  |
| Общее количество отраженной солнечной энергии     | - %  |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2*  | - %  |
| Соотношение отражения/пропускания :               |      |
| Отражение солнечной энергии                       | - %  |
| Поглощение солнечной энергии                      | - %  |
| Пропускание солнечной энергии                     | - %  |
| Снижение бликов                                   | - %  |
| g-значение                                        | -    |
| u-значение                                        | -    |
| Затемняющий коэффициент                           | NC   |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания |      |
| Длина намотки рулона                              | 50 м |
| PET / PVC состав                                  | PET  |
| Толщина                                           | 40 μ |
| Цвет : БЕЛЫЙ                                      |      |

## СОСТАВ

1. Полиэстр с высокими оптическими показателями и печатным дизайном
2. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
3. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



## СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло                                           | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло                                         | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами                            | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E    | ✓ |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ✓ |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ✓ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м².

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.