



VISION

Vision это декоративная пленка, которая позволяет вам персонализировать ваши окна или стеклянные конструкции. Пленка украшена белыми градиентными полосками, собранными в полосы шириной 60мм



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

| | |
|---|--------|
| Пропускание УФ | NC % |
| Пропускание видимого света | - % |
| Отражение наружного видимого света | - % |
| Отражение интерьреного видимого света | - % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии | - % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | - % |
| Соотношение отражения/пропускания : | |
| Отражение солнечной энергии | - % |
| Поглощение солнечной энергии | - % |
| Пропускание солнечной энергии | - % |
| Снижение бликов | - % |
| g-значение | - |
| u-значение | - |
| Затемняющий коэффициент | NC |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания | |
| Длина намотки рулона | 30,5 м |
| PET / PVC состав | PET |
| Толщина | 40 µ |
| Цвет : БЕЛЫЙ | |

СОСТАВ

- Полиэстр с высокими оптическими показателями и печатным дизайном
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.