


Електролізна система Salt & Swim 3C

Пристрій Salt & Swim 3C здійснює очистку води за допомогою солі. Призначений для тих, хто хоче заощадити свій час та гроші. Дійсно легка при встановленні та використанні, система буде безперервно очищувати басейни об'ємом до 110 м³ без необхідності додаткової обробки хімією, що допоможе заощадити витрати на обслуговування.

ПЕРЕВАГИ

- + Нова функція, що визначає коли басейн накритий покриттям
- + Легке встановлення за 20 хвилин
- + Всього 2 кнопки для всіх налаштувань на вашому пристрої
- + Змінна полярність
- + Проста установка, зменшує витрати на обслуговування басейну

Світлодіодні лампочки, що показують статус системи



Регулятор рівня pH EZ-Chem



Немає необхідності щоденної обробки води хімією!



ХЛОРУВАННЯ БАСЕЙНУ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЛІ



ЕФЕКТИВНІСТЬ

- ▶ Визначає, коли басейн накритий покриттям, тим самим обмежує кількість хлору і таким чином зменшується ризик виникнення надлишкового хлору.
- ▶ Налаштування параметрів хлору дозволяють отримати точніше регулювання вихідного продукту.
- ▶ Функція супер хлорування реагує на конкретні потреби дезінфекції (пік відвідуваності, відновлення основної кількості води). Ця функція автоматично вимикається, щоб повернутися до первинних налаштувань, тому ризику не має, якщо випадково забули вимкнути.
- ▶ Датчик температури та вбудований електромагнітний датчик потоку.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

- ▶ Два товари покривають 80% побутового ринку.

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

- ▶ У комплекті є короткий посібник для початку роботи.
- ▶ На панелі управління розміщені світлодіодні лампочки, що показують статус системи, що дозволяє переглядати інформацію, таку як: робочий режим, рівень хлору, знос електролізної ячейки, код несправності для легшої діагностики проблеми.
- ▶ Простий в використанні Salt & Swim 3C має більш точно налаштовану функцію дозування.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- ▶ Сьогодні Salt & Swim 3C це найбільш економічна і доступна система для хлорування басейну за допомогою солі. Salt & Swim 3C є чудовим рішенням для власників басейнів, які витрачають занадто багато часу та енергії на обробку та обслуговування свого басейну.
- ▶ За допомогою запатентованої камери для електролізної ячейки та з'єднувальних муфт, забезпечується легкість установки. У комплекті міститься шаблон для монтажу.



Проста заміна електролізної ячейки з вбудованим реле потоку та датчиком температури води.

Необхідна менша довжина водопроводу так само, як і незалежність монтажних робіт, це означає, що систему легше встановлювати та вона підходить для будь-якого місця.

Опис	SAS15CEU	SAS22CEU
Максимальний розмір басейну	75 м ³	110 м ³
Виробництво хлору	15 г/год @ 3,0 г/л солі	22 г/год @ 3,0 г/л солі
Товарний код ячейки	SAS15EU-CELL	SAS22EU-CELL
Мінімальна продуктивність системи фільтрації	5 м ³ /год	
Фітинг	50 мм фітинг під клей або просте з'єднання	
Реле потоку	Вбудований електромагнітний датчик потоку	
Положення ячейки	Горизонтальне, вертикальне або під нахилом	
Змінна полярність	Можливість зміни полярності	
Супер хлорування (підвищеними дозами)	Так	
Відключення при низькій температурі	Так, скорочення виробництва хлору при 15°C та відключення при 10°C і нижче	
Встановлення параметрів хлору	0-100% із кроком в 10%, краще регулювання вихідного продукту	
Визначає, коли басейн накритий покриттям	Так (зменшує кількість виробленого хлору)	





HAYWARD®

The secret for a successful pool

www.hayward.fr/en

CONTINUE THE EXPERIENCE ON:

[facebook.com/hayward.fr](https://www.facebook.com/hayward.fr)

[YouTube HaywardPoolEurope](https://www.youtube.com/HaywardPoolEurope)

ONLINE SERVICES

- Free extended warranty
- Free subscription to the newsletter
- The heat pump configurator
- Online savings simulator
- On-line expert
- Spare parts catalogue


Salt & Swim 3C

Salt & Swim 3C is a treatment using salt designed for all those who want to spend less time and whose budget is limited. Truly easy to install and use, this system will treat pools of up to 110 m³ continuously without the need to handle chemicals and inexpensive maintenance.

The ADVANTAGES

- + New function, detects when pool cover is shut
- + The more affordable premium salt chlorinator
- + Easily installed in 20 minutes
- + Just 2 buttons for all the settings on your device
- + Polarity reversal
- + Easy installation, reduced pool maintenance

Systems status Led Lights



pH regulator EZ-Chem



No need daily handling chemical products!



SALT CHLORINATION



2 YEARS WARRANTY

EFFICIENCY

- ▶ Detects when pool cover is shut, thereby limiting the amount of chlorine produced and so reducing the risk of excess chlorine.
- ▶ Chlorine settings allow to have a finer output adjustment.
- ▶ Super chlorinate function responds to a specific need of desinfection (peak attendance, renewal major water). This function automatically turns off to return to the original setting, no risk in case of forget.
- ▶ Temperature probe and integrated magnetic flow switch.

POLYVALENCE

- ▶ Two items are now available to cover 80% of the residential market.

EASE OF USE

- ▶ Complete quick start guide included.
- ▶ Control panel with system status led lights, allows viewing of information such as: operation, the level of chlorine, the lifetime of the cartridge, error codes for easy diagnosis.
- ▶ Easy to use, Salt & Swim 3C has a more finely-tuned dispensing capability.

MAINTENANCE

- ▶ Salt & Swim 3C is the most economical and accessible salt chlorination system on the market. Salt & Swim 3C is the answer for pool owners who spend too much time and energy treating and maintaining their pool.
- ▶ Easy installation with its patent cell vessel design and connectors, cutting template included.



Easy replacement salt cells core with integrated flow switch and water temperature sensor.

The smaller length of plumbing needed as well as its independance on installation operation, means it installs easier and fits everywhere.

Description	SAS15CEU	SAS22CEU
Max. pool size	75 m ³	110 m ³
Chlorine production	15 g/hour @ 3,0 g/l of salt	22 g/hour @ 3,0 g/l of salt
Cell item code	SAS15EU-CELL	SAS22EU-CELL
Minimum flow rate	5 m ³ /h	
Unions	50mm solvent cement or compression unions	
Flow switch	Integrated magnetic flow switch	
Cell's orientation	Horizontal, vertical or inclined	
Polarity reversal	By polarity reversal	
Superchlorinating	Yes	
Low temperature cut off	Yes, reduced output at 15°C and shut-off at 10°C and below	
Chlorine settings	0-100% in 10% increments, finer output adjustment	
Detects when pool cover is shut	Yes (reduces the amount of chlorine produced)	

⁽¹⁾ 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased from a Totally Hayward dealer.

