

**КСАНОЛ МАСЛО ТЕКА  
XANOL ACEITE DE TEKA**

- ☐ **Масло, специально предназначенное для реставрации и ухода за мебелью и всеми видами древесины.**

**♦ СВОЙСТВА:**

- Защищает, улучшает внешний вид и подчеркивает природную текстуру дерева.
- Обладает отличной устойчивостью как внутри помещений, так и на открытом воздухе, стойкостью к мытью, не отслаивается.
- Отталкивает воду, не впитывает жир и пятна от пищевых продуктов.

**♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

- Для внутренних и наружных работ.
- Бесцветное масло идеально подходит для ухода за садовой мебелью, напольными покрытиями и т.д.

**♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.

При попадании в глаза, промыть их в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

**♦ Технические характеристики:**

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внешний вид:</b> | Атласный                                                                       |
| <b>Цвет:</b>        | Бесцветный, тека и медовый                                                     |
| <b>Плотность:</b>   | 0.88 ± 0.05 кг/л                                                               |
| <b>Выход:</b>       | 6-7 м <sup>2</sup> /л/слой (в зависимости от пористости основы и толщины слоя) |

**♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Предварительно очистить поверхность от пыли. В случае сильно загрязненных поверхностей, помыть их водой с моющим средством КСАНОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ и хорошо просушить.
- Для нанесения можно использовать кисть или ветошь для полировки. Наносить однородным слоем, хорошо распределяя продукт по поверхности. На ранее не обработанную древесину наносить кистью 3-4 слоя, давая хорошо высохнуть перед нанесением каждого слоя (от 12 до 24 часов)

**♦ НАНЕСЕНИЕ:**

Использовать кисть или ветошь для полировки.

**♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:**

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Проанализировать возможные методы для их переоценки или повторного использования. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.