

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ W2

Особенности:

- Прочный и легкий в использовании
- Подходит для многократного использования
- Имеет штампованую и отбортованную по краям ленту для высокого момента затяжки без повреждения поверхности рукава
- Высокая вибростойкость
- Диапазон размеров от 8 до 200 мм

В зависимости от материала, подразделяется:

- W1 - оцинкованный болт и лента
- W2 - оцинкованный болт, нержавеющая лента, стойкая к химическим веществам и коррозии
- W4 - нержавеющий болт и лента, стойкие к химическим веществам и коррозии



Применение:

- Универсальный зажимной хомут для применения во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве
- Рекомендуется для зажима рукавов и патрубков с небольшой толщиной стенки либо небольшим внутренним диаметром (воздуховоды, газосварочные рукава и тд.)

Наименование	Min D, мм	Max D, мм	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Момент затяжки, Нм
8 x 12	8	12	9	0,7	4,5 - 6
10 x 16	10	16	9	0,7	4,5 - 6
12 x 20	12	20	9	0,7	4,5 - 6
16 x 25	16	25	9	0,7	4,5 - 6
16 x 27	16	27	9	0,7	4,5 - 6
19 x 26	19	26	9	0,7	4,5 - 6
20 x 32	20	32	9	0,7	4,5 - 6
23 x 35	23	35	9	0,7	4,5 - 6
25 x 40	25	40	9	0,7	4,5 - 6
28 x 48	28	48	9	0,7	4,5 - 6
30 x 45	30	45	9	0,7	4,5 - 6
32 x 50	32	50	9	0,7	4,5 - 6
40 x 60	40	60	9	0,7	4,5 - 6
50 x 70	50	70	9	0,7	4,5 - 6



ТОВ «КРОСТУ»
Адреса: 49089, Україна, м. Дніпро, вул. Янгеля, 35
код ЄДРПОУ 39856762
тел: +38(056)790-0-123
[e-mail: sale@multiconnect.com.ua](mailto:sale@multiconnect.com.ua)
multiconnect.com.ua

Наименование	Min D, мм	Max D, мм	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Момент затяжки, Нм
60 x 80	60	80	9	0,7	4,5 - 6
70 x 90	70	90	9	0,7	4,5 - 6
80 x 100	80	100	9	0,7	4,5 - 6
90 x 110	90	110	9	0,7	4,5 - 6
100 x 120	100	120	9	0,7	4,5 - 6
110 x 130	110	130	9	0,7	4,5 - 6
120 x 140	120	140	9	0,7	4,5 - 6
130 x 150	130	150	9	0,7	4,5 - 6
140 x 160	140	160	9	0,7	4,5 - 6
150 x 170	150	170	9	0,7	4,5 - 6
160 x 180	160	180	9	0,7	4,5 - 6
170 x 190	170	190	9	0,7	4,5 - 6
180 x 200	180	200	9	0,7	4,5 - 6
190 x 210	190	210	9	0,7	4,5 - 6
240 x 260	240	260	9	0,7	4,5 - 6