

AT2000™

Культиватор-підживлювач
із системою JetStream

BLU-JET
BLU-JET

КОМПАКТНИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ПІДЖИВЛЮВАЧ

Висока маневреність в обмеженому просторі
Ширина агрегату BLU-JET AT2000 у транспортному стані становить лише 2,9 м, що дозволяє з легкістю перевозити його вузькими дорогами та заїжджати з ним в поле. При цьому він має оснащення, властиве більш потужним культиваторам-підживлювачам BLU-JET, включаючи розташований знизу заправний блок і високофлотаційні шини.



AT2000™

Професійне підживлення із врахуванням ваших умов роботи

Підживлювач BLU-JET AT2000 дозволить скористатись технологіями точного внесення рідких мінеральних добрив тим господарствам, які потребують вискоефективний агрегат з невеликою шириною захвату або з компактними габаритами для переїзdv. Він має у своєму оснащенні частину тих самих компонентів, що й дорожчі машини BLU-JET преміум-класу: розташований знизу заправний блок, раму кріплення робочих органів перед баком для добрив, систему контролю та регулювання норми внесення (додаткова опція), а також рядкові секції з фірмовою системою внесення рідких мінеральних добрив у ґрунт. У поєднанні з великим вибором варіантів ширини міжряддя, малою транспортною шириною, що не досягає навіть трьох метрів, та баком для добрив еліптичної форми місткістю 1987 л, все це перетворює AT2000 в ідеальний агрегат для підживлення посівів у господарствах, які, з об'єктивних причин, не можуть використовувати для цього широкозахватні машини.

BLU-JET®




www.BLU-JET.com



Система внесення рідких мінеральних добрив JetStream



Сошниковая система внесення рідких мінеральних добрив



Подвійні підйомні гідроциліндри з проставками для регулювання робочої глибини, гідроциліндри складання бокових секцій



Механічний привід від колеса з шиною 155/80R12, насоси John Blue, розташований знизу заправний блок з рукавом діаметром 50 мм



Розташований в нижній частині бака заправний блок забезпечує швидке та безпечне заправлення з рівня землі

Технічні характеристики:

Бак	Бак для добрив	Еліптичної форми, місткість 1987 л
Причіпний пристрій	Одноточковий	Кат. III з литою зчіпною петлею
	Запобіжний ланцюг	Зусилля розриву 9000 кг
Гідравлічна система	Центральна секція	Два штуки, 7,6 см x 15,2 см
	Підйомні гідроциліндри	Тиск 3000 PSI (20700 кПа)
	Основні гідроциліндри	2 штуки, 7,6 см x 10,8 см 3000 PSI (20700 кПа)
Колеса та шини	Ободи	Кріплення до ступиць 8 болтами, 38" x 10" (96,5 см 25,4 см) AR&W білого кольору
	Шини	12,4-38, 14-шарові, безкамерні
Привід насоса	Від колеса	Шина 155/80R12
Стоянковий домкрат	Гвинтовий	Вантажопідйомність 4000 кг
Вимоги до трактора	2 пари виносних гідравлічних клапанів	Тиск 1800 PSI (12500 кПа)
	Електрична система	12 В, з 7-контактним роз'ємом
Сошники	Дисковий ніж	Діаметр 510 мм, гладкий
Масово-габаритні характеристики	Ширина в транспортному стані	2,9 м
	Висота в транспортному стані	3,7 м
	Маса	2900 кг
	Причіпний пристрій	Максимальне навантаження 8 кН

Бачок для води/ящик для інструментів, страхувальний ланцюг і стоянковий домкрат, комплект світлосигнальних приладів включені в базову комплектацію

Міжряддя	К-сть дискових ножів
76 см	5, 7, 9, 11 дискових ножів
56 см	7, 9, 11, 13 дискових ножів
91,4 см	8 дискових ножів
97,5 см	8 дискових ножів
101,6 см	8 дискових ножів

Офіційний дилер в Україні:
ПП «АГРО-СПЕЦ-ЗАПЧАСТИНА»
 02121, м. Київ, вул. Колекторна 30, оф. 2,
 Тел. (044) 332 49 69, факс (044) 205 39 54
 E-mail: office@aspcompany.com.ua
 www.asp.com.ua