



ШНУР ИЗ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

ОПИСАНИЕ

Шнур из пенополиэтилена серого цвета с закрытыми ячейками.

Продукт обладает следующими свойствами:

- абсолютно водонепроницаем;
- не изменяет своих свойств даже со временем;
- высокая эластичность, за счет которой материал является отличной основой для эластичных герметиков;
- противоприлипающая поверхность, которая позволяет легко наносить эластичные герметики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения сечения швов облицованных горизонтальных и вертикальных, внутренних и внешних поверхностей перед использованием эластичных герметиков.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Сечение швов должно быть пустое, чистое и не содержать гремющих участков. Рекомендуется предварительно очистить швы пылесосом со специальной насадкой.

УКЛАДКА

Диаметр шнура Litogar должен быть на несколько миллиметров больше ширины шва.

Шнур укладывается в шов легким нажимом на необходимую глубину (обычно до уровня основания). Затем заполнить шов эластичным герметиком из гаммы Litokol.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|---|---|--|
| Цвет | Серый | |
| Возможные диаметры | 6, 10, 15, 20, 25 и 30 мм | |
| Плотность (ISO 845) | 31 кг/м ³ | |
| Растяжение на продольный разрыв (ISO 1926) | 69% | |
| Устойчивость к продольному натяжению (ISO 1926) | 201 кПа | |
| Водопоглощение | Нулевое | |
| Температура эксплуатации | От -40°C до +80°C | |
| УПАКОВКА | Ø 6 мм Ø 10 мм Ø 15 мм Ø 20 мм Ø 25 мм Ø 30 мм | Коробка 2500 м Коробка 1150 м Коробка 550 м Коробка 350 м Коробка 200 м Коробка 160 м |