



## Aura Konzentrat GammaGrund

Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

✓ Концентрат 1:5



Описание	
Свойства	<p>Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Грунтовка-концентрат.</li> <li>✓ Разбавление водой в соотношении 1:5.</li> <li>✓ Глубоко проникает и укрепляет слабое основание.</li> <li>✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.</li> <li>✓ Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности.</li> <li>✓ Уменьшает расход финишных ЛКМ.</li> <li>✓ Удобна в применении.</li> <li>✓ Не препятствует проницаемости паров.</li> <li>✓ Цвет грунтовки-концентрата: светло-желтый. Цвет после разбавления: молочный с небольшой желтизной. После высыхания на поверхности – бесцветный.</li> <li>✓ Не содержит органических растворителей.</li> <li>✓ Без запаха.</li> </ul>
Назначение	Предназначена для грунтования и укрепления бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей для нанесения	Обрабатываемые поверхности: бетон, штукатурка, шпатлевка, кирпич, гипсокартон, ДСП и т.д.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить с применением средства Eskaro Biotol, Eskaro Biotol Spray в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Разбавить водой в соотношении 1:5. Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунтовку рекомендуется наносить в 1–2 слоя кистью,

	валиком или краскопультом при температуре воздуха и поверхности от +10°C до + 35°C. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2-х раз методом «мокрым по мокрому».
Цвет	Светло-желтый. После высыхания – бесцветный.
Расход	До 60 м <sup>2</sup> /л (концентрата) на один слой. Расход грунтовки зависит от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1–2 ч. при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Состав	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки, пигмент.
<b>Дополнительная информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка является нетоксичной.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор.
Объем/масса	0,5 л (0,5 кг); 1 л (1 кг); 3 л (3 кг); 10 л (10 кг)
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	