Фабрика лаков и красок «РОЛАКС»

LAZUR

Лазурь алкидная
для древесины

ТУ У 24.3-30425524-004:2005

Описание
Состав: Алкидная смола, пигменты, биоцид, растворитель, специальные добавки. Назначение: Для декоративно-защитного лакирования различных деревянных и деревоподобных поверхностей, внутри и снаружи помещения. Свойства: Имитирует ценные породы древесины и одновременно выполняет функции грунтовки, антисептика и декоративного лака. Глубоко пропитывает и надежно защищает древесину от разрушающего воздействия окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, осадки, температурные колебания и так далее). Предотвращает разрушение древесины насекомыми, плесенью и грибками. Обладает отличной адгезией, устойчивым цветом и глянцем, не растрескивается со временем и не препятствует «дыханию» поверхности.

Характеристики	
Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Внешний вид	Глянцевая
Цвет	Бесцветная, желтая, тик, махагон, темный дуб, орех, светлый дуб, палисандр, каштан, вишня, черешня, олива, белая, эбен (черное дерево)
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	75-120 мл/м² в зависимости от породы древесины и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°С и влажности 60%	На отлип - 10 часов, нанесение следующего слоя и шлифовку можно проводить через 24 часа
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролакс РК-005» или уайт-спирит
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства

Особенности
3 в 1 - грунтовка, антисептик, цветной лак
Глубоко пропитывает и подчеркивает текстуру древесины
Надежно защищает древесину от насекомых, плесени, синевы и гнили
Препятствует разрушению древесины УФ лучами - «UV Filter»
Имитирует ценные породы древесины
Атмосферостойкая и долговечная
Обеспечивает стойкий цвет и глянец
Не препятствует «дыханию» поверхности
Эластичная, не растрескивается со временем
Обладает отличной адгезией

Инструкция по применению
Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть гладкой, прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений. Нанесение: Непосредственно перед применением лазурь следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив растворителем «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +25°С и влажности не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем вдоль древесных волокон с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев лазури с межслойной шлифовкой на новую или полностью очищенную от старых покрытий поверхность. **Внимание! Конечный оттенок зависит от природного цвета древесины, метода нанесения и количества слоев.** Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов. Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°С, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Меры безопасности: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!