

Описание продукта

LOCTITE® 7063 – однокомпонентный, не содержащий хлорфторуглерод очиститель на основе растворителя для очистки и обезжиривания поверхностей перед склеиванием клеями Локтайт. Продукт является **огнеопасным**. Может использоваться как заменитель 1.1.1-Трихлоуретана

Типичные области применения

LOCTITE 7063 рекомендуется для окончательной обработки поверхностей перед склеиванием анаэробными клеями Локтайт. Этот очиститель может также использоваться для очистки и обезжиривания при ремонте и профилактике.

Свойства жидкого продукта

Тип химич. соединения	Смесь углеводородного растворителя, спирта и метилаль	алифатического
Внешний вид	Бесцветный	

Плотность при Т 25°C 0.74

Вязкость при Т 25°C, 2 мПа/сек

Точка вспышки (СОС), °C -21(огнеопасен)

Давление пара, 20°, мбар <440

ПДК, (АСGIH), промилль 600

Коррозионная активность Нет

Время высыхания, 20°C, 60 мин

- * Углеводородный растворитель, алифатический спирт и метилаль являются экологически безвредными препаратами и не оказывают вредного влияния на озоновый слой. Соответствие немецкому стандарту WGK, категория 0.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Этот продукт в основном используется в качестве очистителя. Он не оказывает отрицательного влияния на скорость полимеризации и на окончательную прочность клеев Локтайт, очищая поверхность для большей адгезии. Не очищенные или частично очищенные поверхности могут повлиять на качество соединения.

ОБРАЩЕНИЕ

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты.

Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей.

Использовать только в хорошо вентилируемом помещении.

Не курить при работе с очистителем.

Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением

необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для информации по обращению с продуктом смотрите **Карту безопасности материала (MSDS)**.

Указания по применению

1. Перед нанесением этого очистителя убедитесь, что все питание все электроприборов выключено. Не включайте питание электроприборов, пока не убедитесь, что очиститель полностью испарился. Будьте особенно внимательны при работе с очистителем в таких ограниченных пространствах как шкафы управления, корпуса оборудования и т.п.
2. Очистите поверхности подлежащие склеиванию, распылив на них очиститель Локтайт 7063.
3. Протрите влажные поверхности чистой тканью, чтобы убедиться, что сильное загрязнение устранено.
4. Обработайте поверхности еще раз, поставив их в вертикальное положение так, чтобы очиститель мог стекать с них. Дождитесь испарения растворителя, пока поверхности полностью не высохнут.
5. Незамедлительно после высыхания нанесите клей Локтайт и соберите соединение.

Хранение

Данный очиститель считается **огнеопасным** и поэтому должен храниться должным образом согласно всем соответствующим предписаниям. Его нельзя хранить рядом с окислителями или горючими материалами. Оптимальными условиями хранения неоткрытых емкостей с продуктом является сухое прохладное место при температуре 8 - 28°C, если иного не указано на этикетке. Предпочтительным является нижняя половина указанного температурного диапазона. Для предотвращения порчи продукта не допускается возврат неиспользованной продукта в оригинальную емкость. Более подробную информацию можно получить в региональном техническом офисе Локтайт.

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является определение пригодности любых методов производства упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели, которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация Локтайт

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473

DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451-9959

отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.

BULK NO. 0178313