

THERMO-55™ NEUTRAL FOR PROFESSIONAL USE ONLY. DO NOT DILUTE – APPLY TO THERMAL FOGGING DEVICES ONLY. Thermo-55 is formulated to achieve best results when applied using thermal fogging devices such as Thermo-Gen™ or Electro-Gen™ units. For best results in smoke odor control procedures use Thermo-55 in Unsmoke's Three-Step Odor Control Process. See ProRestoreProducts.com for details on this process. 1) Suppress odor by low pressure spraying with odor counteracting such as 9-D-9™. See the 9-D-9 label for details. 2) Treat the floor with C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) per label instructions. 3) Apply thermal fogging per directions below, then exhaust/ventilate. **Note:** Thermo-55 is used full strength; it is not diluted. **DIRECTIONS/CAUTIONS FOR THERMAL FOGGING:** 1) Survey to determine the potential for exposure to sensitive individuals. Take special precautions to minimize exposure of potentially sensitive individuals. 2) Be sure that application equipment is in good working order. 3) Turn off pilot lights and eliminate ignition sources and review Unsmoke indoor fogging precautions. 4) Evacuate the treatment area – including pets. Remove or protect food, utensils or materials potentially adversely affected by petroleum distillates. Issue respirators to application personnel. 5) Best results are achieved when temperature of area to be treated is above 55°F (12.8°C). 6) Apply Thermo-55 at rate of 1 ounce per thousand cubic feet (30 mL/28 cubic meters) of airspace. 7) Doors and windows should remain closed for 30 minutes after fogging. 8) Ventilate treatment area for at least 60 minutes prior to re-entry or re-occupancy. For additional applications and product safety information, see the Thermo-55 User Guide and SDS at ProRestoreProducts.com. **AVOID CONTACT OF THE LIQUID PRODUCT ON PLASTIC, PAINTED OR VARNISHED SURFACES. WARRANTY:** This product is safe when used as directed. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm. **CONTENTS:** Highly purified petroleum distillates (CAS 64742-47-8), benzyl benzoate (CA 120-51-4), benzyl alcohol (CAS 100-51-6), hydroxy, methyl benzoic acid (CAS 119-36-8); amy salicylate (CAS 2050-08-0).

THERMO-55™ NEUTRAL USAGE PROFESSIONNEL. Thermo-55 est formulé de manière à atteindre de meilleurs résultats lorsqu'il est appliqué thermiquement utilisant des dispositifs tels que la formation de bûe Thermo-Gen™ ou Electro-Gen™ unités. Pour de meilleurs résultats, l'odeur de fumée dans les procédures de contrôle de l'utilisation Thermo-55 en Unsmoke de Trois Étapes du Processus de Nettoyage. Voir ProRestoreProducts.com pour plus de détails sur ce processus. 1) Supprimer l'odeur de la pulvérisation basse pression à l'odeur counteractant telles que 9-D-9™. Voir l'étiquette 9-D-9 pour plus de détails. 2) Traiter le sol avec C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) par les instructions de l'étiquette. 3) Appliquer la formation de bûe thermiquement par les directions ci-dessous, puis d'échappement /ventiler. **Note:** Thermo-55 est utilisée pleinement, ce n'est pas diluée. **DIRECTIONS / MISES EN GARDE DE THERMAL BUEE:** 1) Etude de déterminer le potentiel d'exposition pour les personnes sensibles. Prendre des précautions spéciales pour réduire au minimum l'exposition des personnes potentiellement sensibles. 2) Assurez-vous que le matériel est en bon état de fonctionnement. 3) Coupez la veilleuse s'allume et d'éliminer les sources d'irritation et de l'examen intérieur Unsmoke emballage précautions. 4) de procéder à l'évacuation de la zone de traitement – y compris les animaux de compagnie. Retirer ou protéger les aliments, des ustensiles ou des matériaux potentiellement affectés par les distillats de pétrole. Numéro de l'application des respirateurs personnel. 5) Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de la zone à traiter est supérieure à 55°F (12.8°C). 6) Appliquer Thermo-55 au taux de 1 oz par millier de pieds cubes (30 mL/28 mètres cubes) de l'espace aérien. 7) Fermer les portes pendant au moins 60 minutes après la formation de bûe. 8) Ventiler la zone de traitement avant l'entrée pendant au moins 60 minutes ou la re-occupation. Pour une description détaillée Guide de l'utilisateur, allez à la ProRestoreProducts.com. **ÉVITER TOUT CONTACT DU PRODUIT LIQUIDE DE PLASTIQUE, SURFACE EST PEINTE OU VERNIE. GARANTIE:** Ce produit est sans danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions. **AVERTISSEMENT :** Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et un danger pour la reproduction. **CONTENU:** Les distillats de pétrole hautement purifié (CAS 64742-47-8), le benzoate de benzyle (CA 120-51-4), l'alcool benzyle (CAS 100-51-6), hydroxy, l'acide benzoïque de méthyle (CAS 119-36-8); amy salicylate (CAS 2050-08-0).

THERMO-55™ NEUTRAL PARA USO PROFESIONAL. Thermo-55 está formulado para lograr mejores resultados cuando se aplica nebulización térmica utilizando dispositivos como Thermo-Gen™ o Electro General™ unidades. Para obtener los mejores resultados en los procedimientos de control de olor de humo uso Thermo-55 en Unsmoke de Tres Etapas del Proceso de Limpieza. Ver ProRestoreProducts.com para más detalles sobre este proceso. 1) Eliminar el olor por pulverización a baja presión con olor counteractant como 9-D-9™. 9-D-9 Ver la etiqueta para más detalles. 2) Tratar el suelo con C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant) por instrucciones de la etiqueta. 3) Aplicar nebulización térmica por debajo de las direcciones y, a continuación, aspiración / ventilación. **Nota:** Thermo-55 se utiliza toda la fuerza, no es diluido. **INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES PARA TÉRMINOS NEBULIZACIÓN:** 1) Estudio para determinar el potencial de exposición a personas sensibles. Tomar precauciones especiales para minimizar la exposición de las personas potencialmente sensibles. 2) Asegure de que los equipos de aplicación se encuentran en buen estado de funcionamiento. 3) Apague las luces piloto y eliminar fuentes de ignición y el examen interior Unsmoke materiales precauciones. 4) Evacuar la zona de tratamiento – incluidos los de compañía. Eliminar o proteger los alimentos, utensilios o materiales potencialmente afectados negativamente por los destilados de petróleo. Cuestion de la aplicación personal de los respiradores. 5) Los mejores resultados se logran cuando la temperatura de la zona a tratar sea superior a 55°F (12.8°C). 6) Aplicar Thermo-55 a razón de 1 onza por mil pies cúbicos (30 mL/28 metros cúbicos) de espacio aéreo. 7) Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante 30 minutos después se empañen. 8) Ventilar la zona de tratamiento antes por lo menos 60 minutos de volver a entrar o volver a la ocupación. Para una guía del usuario detallada, vaya a ProRestoreProducts.com. **EVITAR EL CONTACTO DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PLÁSTICO, SUPERFICIES PINTADAS O BARNIZADAS. GARANTÍA:** Este producto es seguro cuando se usa según las indicaciones. **ADVERTENCIA:** Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de la Californie pour causer des anomalies congénitales ou autres troubles liés à la reproduction. **CONTENU:** Altamente purificado destilados del petróleo (CAS 64742-47-8), benzoato de bencilo (CA 120-51-4), alcohol de bencilo (CAS 100-51-6), hidroxi, ácido benzoico de metilo (CAS 119-36-8); amy salicilato (CAS 2050-08-0).

odorx™

THERMO 55™ NEUTRAL

SOLVENT-BASED ODOR COUNTERACTANT

ODEUR DE SOLVANT COUNTERACTANT

Manufactured by/fabriqué par ProRestore™ Product
A Legend Brands™ product
Emergency/D'urgence: 800-535-5053
Product information/Information produit: 800-932-3030



REORDER: 433002902
Made in U.S.A./Fabriqué au U.S.A.
2015 ProRestore™ Products 76-11174

THERMO 55™ NEUTRAL | Danger

Combustible Liquid. May be harmful if swallowed. May be harmful in contact with skin. Causes mild skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May be fatal if swallowed and enters airways.

Prevention: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. **IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS:** Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **IF INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. **IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. DO NOT induce vomiting. **IN CASE OF FIRE:** Use CO2, dry chemical, or foam for extinction. Collect spillage.

If any condition persists: Get medical advice/attention. More detailed 1st Aid measures may be found in Section 4 of the SDS

Storage: Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

THERMO 55™ NEUTRAL | Danger

Liquide combustible. Peut être nocif par ingestion. Peut être nocif en cas contact avec la peau. Cause une légère irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Prévention : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Tenir loin de la / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Interdiction de fumer. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'IRRITATION OU D'ÉRUPTION CUTANÉE :** consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION :** transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS D'INGESTION :** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction. Recueillir le produit répandu.

Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Tenir hors de portée des enfants. **Élimination :** Éliminer le contenu/récepteur dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

Net Contents (Contenu Net): 1 Gal (3.8 L) Legend Brands 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

