



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ КИЇВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ”
(ТОВ " КИЇВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ")**

проспект Перемоги, 67, м. Київ, 03062
тел. факс (044) 206-10-12, (050) 386-66-12
код ЄДРПОУ 37394351, ПІН 37393526574, свідоцтво платника ПДВ №200008967
р/р 26001022660000 в АТ “Брокбізнесбанк” в м. Києві, МФО 300249
E-mail:kievstanko@mail.ru

**Токарно-гвинторізний верстат моделі 1К62
(Ø220/400x1000, виробництво - “Красный пролетарий”)**



Призначений для механічної обробки різних виробів із сталі, чавуна, кольорових металів та інших матеріалів, а також загартованих деталей.

Верстат має жорсткість шпиндельного вузла та станини. Жорстка станина утворює рамну конструкцію, що покращує динамічні якості пружної системи верстата.

Виконує токарні, свердлильні роботи, різьбонарізні (метричної, дюймової, модульної, пітчевої різьби та архімедової спіралі).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поз.	Параметри та розміри		Величина
1.	Найбільший діаметр обробки деталі над станиною, мм		400
2.	Найбільший діаметр обробки деталі над супортом, мм		220
3.	Діаметр отвору в шпинделі, мм		47
4.	Відстань між центрами, мм		1000
5.	Найбільша довжина обробки, мм		930
6.	Частота обертання шпинделя, об/хв		12,5 - 2000
7.	Діапазон подач супорта	поперечних, мм/об	0,035 – 2,08
		поздовжніх, мм/об	0,07 – 4,16
8.	Діапазон нарізання різьб	метричної, мм	1 – 192
		дюймової, ниток на 1''	2 - 24
		модульної, модуль	0,5 - 48
		пітчевої, пітч	1 - 96
9.	Потужність головного привода, кВт		7,5
10.	Маса верстата, кг		2 140
11.	Габ. розміри верстата	довжина, мм	2 812
		ширина, мм	1 166
		висота, мм	1 324

