



BORMA WACHS®

DECKING OIL HD

Классическая красота
под защитой масел

Материал разработан на основе натуральных масел, усиленных смолами, предназначен для наружной отделки. Быстро сохнет, прекрасно декорирует поверхность.



УФ фильтры



Материалы для
деревянного
домостроения



Масла



DECKINGOILHD



Преимущества:

- Специальная формула сочетает в себе природные свойства масел и прочность смол, содержит УФ-фильтры и антигрибковые добавки.
- Подходит для любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых на улице: террас, заборов, садовой мебели, окон
- Рекомендуются в качестве прозрачного финишного покрытия.
- Материал можно использовать в 2-3 слоя
- Для достижения декоративного эффекта можно наносить на Teak Oil или Holzwachs lasur.



Система колеровки BORMA COLOR SYSTEM OIL



Материалы для деревянного домостроения



Масла



• Очистите поверхность от любых загрязнений, удалите остатки старых лакокрасочных покрытий



• Материал готов к применению



10/20%

• При работе с экзотическими породами древесины, для улучшения смачивающих свойств, перед нанесением первого слоя добавьте 10-20% Solvoil 06



• Нанесите первый слой кистью или валиком



8/12h

• Просушите поверхность в течение 8-12 часов



• Слегка отшлифуйте поверхность зерном 220-240



• Удалите пыль, нанесите второй слой.

• При необходимости, нанесите третий слой.



• Уход: для регулярной очистки используйте средства на водной основе из ассортимента Borma.

• При необходимости обновить покрытие, слегка отшлифуйте поверхность и нанесите новый слой.

Узнать больше о BORMAWACHS:

