



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

TEAK OIL

Olio per Teak

DESCRIZIONE:

Il Teak è un legno di grande pregio, molto apprezzato per le sue notevoli resistenze e stabilità dimensionali è diffuso per la produzione di mobili da giardino, imbarcazioni e parquet.

Particolarmente resinoso, non è sempre semplice da trattare, Borma Teak oil è una miscela speciale di oli, pressoché inodore, pronta all'uso, ideale per la protezione di questa particolare essenza. Applicabile su qualsiasi tipo di legno grezzo, attribuisce alla superficie trattata un velo protettivo idrorepellente satinato privo di qualsiasi untuosità, con efficacia sia all' interno che all'esterno.

La sua speciale formulazione, arricchita da opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno, penetra in profondità valorizzando tono e naturale bellezza delle superfici trattate.

Come tutti gli oli è soggetto ad usura, necessita pertanto nel tempo di essere ripreso con cicli di manutenzione estremamente facili. Se il supporto da rigenerare fosse particolarmente usurato è consigliabile verificare, per una maggiore uniformità estetica, l'eventuale esigenza di una leggera carteggiatura preliminare.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	incolore
Odore :	inodore
Resa:	8/12 mq Lt (dato variabile a seconda del tipo di legno trattato)
Tempo di essiccazione (20°C):	4/6 h Sovrapplicabile, a seconda dello spessore applicato e dell'assorbenza del legno. 8/12h Maneggiabile 24h Totale
Infiammabilità:	> 21°C Infiammabile
Diluizione:	Solvoil 04



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Verificata l'esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di applicazione, stendere direttamente il prodotto a spruzzo o pennello sulla superficie libera da grassi oli e cere.

Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore.

Attesa la sua completa essiccazione si può procedere ad eventuali finiture, all'interno per esempio con la cera d'api naturale Holzwachs.

Attenzione il prodotto è sopraverniciabile. Qualora si volesse procedere a sopraverniciatura si consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova preliminare di compatibilità.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da, 500ml., Lt.01, Lt.05.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.