

APPLICATIONS



REFOULEMENT

15 m
↑

GARANTIES & EXTENSIONS p.11



Références :
SANIFOS® 1300
Monophasée
dilacération
EAN 3308815077796
SANIFOS1300
SANIFOS® 1300
Monophasée
Vortex
EAN 3308815077802
SANIFOS1300VORTEX



Bolier de commande interactif SMART



Bolier déporté d'alarme HF



BYCref: 6053364



Découvrez la vidéo en ligne



SANIFOS® 1300 Monophasée
SANIFOS® 1300 Triphasée

NOUVEAUTÉ 2019



Installation des deux pompes sur **piéds d'assise fonte avec barres de guidage inox.**

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Zone de perçage verticale pour arrivée des effluents avec **gabarit fourni.**

Fil d'eau de refoulement compatible pour **installation hors gel.**

Fond de cuve incliné auto-nettoyant.
2 pompes en fonctionnement alternatif pour un fonctionnement durable et en toute sécurité.

Livrée avec son **bollier SMART** : système interactif et intelligent de surveillance de la station.



Couteau ProX K2



Système roue Vortex KX V6



STATION DE RELEVAGE ENTERRABLE 2 POMPES



COLISAGE

Cuve avec hydraulique prismontée, 2 vannes d'arrêt, 2 clapets anti-retour et 3 flotteurs installés dans la cuve

2 pompes submersibles

Chaines de manutention Acier Inox avec 2 manilles de fixation, presse étoupes, borniers étanches, 1 joint cuve, 1 gabarit de perçage

Bolier de commande SMART


Bolier d'alarme déporté HF

SANIFOS 1300 AVEC RÉHAUSSE



SANIFOS 1300 avec réhausse de 40 cm, FEA 1270 mm
Référence : EAN 3308815077826 R0250100

COURBES DE POMPE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SANIFOS® 1300 dilacération monop.	SANIFOS® 1300 Vortex mono.	SANIFOS® 1300 Vortex tri.
Volume de la cuve	1300l	1300l	1300l
Matériau	PEHD	PEHD	PEHD
Diamètre des entrées	DN 160	DN 160	DN 160
Diamètre de refoulement	DN 50 (ext.6.3)	DN 50 (ext.6.3)	DN 50 (ext.6.3)
Diamètre de ventilation	Ø 75	Ø 75	Ø 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)		
Débit	27 m³/h		
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	15 m		
Hauteur max. conseillée	10 m		
Niveau ON/OFF	650/150 mm		
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	840 mm (FEA avec réhausse : 1240 mm)		
Raccordements possibles	1 DN 160		
Alimentation	220-240 V/50 Hz	230-380 V/50 Hz	
Consommation	2 x 1500 W	2 x 2 800 W	
Protection de surcharge thermique	Oui		
Système d'activation	Flotteur		
Clapet anti-retour	2		
Intensité max. absorbée	2 x 6 A	2 x 7 A	
Poids de la station	140 kg		

APPLICATIONS



REFOULEMENT

15 m
↑

GARANTIES & EXTENSIONS p.11



Références :
SANIFOS® 1300
Triphasée Vortex
EAN 3308815077819
SANIFOS1300VORTEXTRI



Bolier de commande interactif SMART



Bolier déporté d'alarme HF



BYCref: 6053364



Découvrez la vidéo en ligne