



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ УССР

**СТЕЛКИ ОБУВНЫЕ
ВКЛАДНЫЕ**

Общие технические условия

РСТ УССР 1515—84

Издание официальное



19042019-00029

Цена 5 коп.

ГОСПЛАН УССР

РАЗРАБОТАН Экспериментальным конструкторско-технологическим бюро Украинского научно-исследовательского института швейной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Н. Марков, Л. Н. Баган, В. С. Трикутько

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Заместитель Министра Г. А. Алексеев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госплана СССР от 26 06 1984 № 48

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 РСТ УССР 1515—84 Стельки обувные вкладные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие постановлением Госплана УССР
от 31.07.89 № 25

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1. Табл. 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

мм	
Наименование половозрастной группы	Метрический размер
Для ясельного воз- раста	105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140
Малодетская	145, 150, 155, 160, 165
Дошкольная	170, 175, 180, 185, 190, 195, 200
Для школьников- девочек	205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240
Девичья	225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260
Для школьников- мальчиков	205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240
Мальчиковая	245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280
Женская	210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275
Мужская	245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305

(Продолжение см. с. 37)

Пункт 3.3. Заменить ссылку:
ГОСТ 9542—75 на ГОСТ 9542—87.

Пункт 3.7. Заменить ссылку:
ГОСТ 6309—80 на ГОСТ 6309—87.

Раздел 3 дополнить пп. 3.12 и 3.13:

«3.12. Маркировка

3.12.1. Стельки скрепляют попарно. К краю одной из полу-пар должен быть пришит, прикреплен или наклеен на изнаночную сторону ярлык из поливинилхлоридной пленки толщиной до 0,7 мм по ГОСТ 9998—86, коробочного картона по ГОСТ 7933—75, этикеточной бумаги по ГОСТ 7625—86, офсетной по ГОСТ 9094—83, писчей по ГОСТ 18510—87, тесьмы или ленты из химических волокон по действующей нормативно-технической документации.

Не допускается применять для ярлыков бескромочные ленты и материалы с осыпающимися краями.

3.12.2. На ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;

размер;

розничная цена;

номер контролера ОТК.

Реквизиты на ярлыке должны быть отпечатаны типографским, литографским или другим печатным способом, обеспечивающим четкость маркировки. Допускается проставлять вышеуказанные реквизиты штампом.

Номер контролера ОТК и дату выпуска изделий допускается проставлять компостером.

3.12.3. К каждой упаковочной единице прикрепляется ярлык с данными:

наименование, местонахождение, подчиненность, товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование изделия;

размер;

артикул;

розничная цена;

количество пар;

обозначение настоящего стандарта;

дата изготовления (месяц, год);

номер упаковщика.

3.13. Упаковка

3.13.1. Упаковка стелек производится в пакеты из пленочных материалов по РСТ УССР 1181—79, оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75, в коробки из коробочного картона по ГОСТ 7973—75, с последующим перевязыванием крестообразно шпагатом, шнуром по действующей нормативно-технической документации или другими увязочными материалами из отходов производства.

Масса упаковочной единицы должна быть не более 15 кг.

3.13.2. Допускается, по согласованию с потребителем, применять другие способы упаковки стелек и другие упаковочные материалы, обеспечивающие сохранность качественных показателей при транспортировании и хранении».

Раздел 4. Наименование «Правила приемки» заменить на: «Приемка».

Пункт 4.2. Заменить слова: «приемо-сдаточные испытания» на «приемочный контроль».

Пункт 4.3. Заменить слова: «При приемо-сдаточных испытаниях» на «Приемочному».

Пункт 5.3. После слова «окраски» дополнить. «ткани...».

Раздел 6. Наименование «Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» заменить на: «Транспортирование и хранение».

Пункты 6.1 — 6.6 исключить.

Проверен в 1989 г.

Срок действия стандарта продлен до 01.01.95.

7-89

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

чатобумажные, шерстяные, из натурального и искусственного меха, кожаные с волосяным покровом и без него, фетровые, войлочные и т. п.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры половозрастных групп указаны в табл. 1.

Полн...

**СТЕЛКИ ОБУВНЫЕ
ВКЛАДНЫЕ**
Общие технические условия

**РСТ УССР
1515 — 84**

УСТІЛКИ ВЗУТТЄВІ
ВКЛАДНІ
Загальні технічні умови

Взамен
РСТ УССР 1515—79

Постановлением Госплана УССР от 26 06 1984 № 48
срок действия установлен с 01 01 1985 до 01 01 1990

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вкладные обувные стельки, предназначенные для утепления обуви.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Вкладные обувные стельки подразделяются по: половозрастным группам — на гусариковые, дошкольные, школьные для девочек и мальчиков, девичьи, мальчиковые, женские и мужские;

видам применяемых материалов — на хлопчатобумажные, шерстяные, из натурального и искусственного меха, кожаные с волосяным покровом и без него, фетровые, войлочные и т. п.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры половозрастных групп указаны в табл. 1.

Полнота 100/100/100

мм	
Наименование половозрастной группы	Метрический размер
Гусарики	105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140
Дошкольная	145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200
Школьная для девочек и мальчиков	205, 210, 215, 220, 225
Девичья	230, 235, 240, 245, 250, 255, 260
Мальчиковая	230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280
Женская	210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275
Мужская	245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305

2.2. Размер стелек определяют длиной стопы, выраженной в миллиметрах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Стельки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по образцам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Для изготовления стелек применяются отходы хлопчатобумажных, шерстяных и полушерстяных тканей, натурального и искусственного меха, хромовых кож и кож с волосяным покровом, дублированных текстильных материалов, хлопчатобумажного, полушерстяного и шерстяного трикотажного полотна, нетканых материалов, фетра, войлока, чулочно-носочных изделий из хлопчатобумажной, шерстяной и смешанной пряжи, а также отходы пакета, состоящего из саржи полушелковой, ватина хлопчатобумажного, аппретированной марли (флизелина, прокламелина, картона, кожкартона) и т. п. по действующей нормативно-технической документации.

Не допускается использовать искусственный мех, дублированные текстильные материалы, флизелин, прокламелин и другие материалы с вложением синтетических волокон для изготовления стелек от 105 до 200 метрического размера включительно.

3.3. Стельки изготавливаются из одного, двух или более слоев материала, перечисленного в п. 3.2, и одного-двух слоев шпунтового или коробочного картона по ГОСТ 7933—75, кожкартона по ГОСТ 9542—75 либо без дублирования с картоном.

Толщина стелек в зависимости от материала и назначения должна быть 0,6—5,0 мм.

Стельки из шерстяного войлока толщиной 2,2—5,0 мм, из дублированных текстильных материалов толщиной 2,5—3,5 мм, натуральной кожи с волосяным покровом толщиной 2,0—2,5 мм, натуральной овчины с уплотненной кожаной тканью изготавливаются без картона.

3.4. Раскрой стелек производится в любом направлении.

3.5. Детали стелек должны быть соединены между собой ниточным или клеевым способом.

При ниточном соединении детали соединяют швами стачными, стачными с обметыванием срезов, окантовочными с открытыми и закрытыми срезами.

Срезы окантовывают с помощью тесьмы или полосок из ткани, натуральной и искусственной кожи по действующей нормативно-технической документации.

3.6. Параметры швов, виды стежков и строчек, количество стежков в 1 см строчки, ассортимент швейных ниток, подбор швейных игл и ниток — по ОСТ 17—835—80.

3.7. Для пошива стелек применяются нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—80 и синтетические по действующей нормативно-технической документации.

3.8. Текстильные материалы должны иметь устойчивость к сухому и мокрому трению, к дистиллированной воде и поту, оцениваемую в баллах не ниже группы «прочная».

Нормы прочности окраски текстильных материалов, из которых изготовлены стельки, должны соответствовать требованиям ГОСТ 7913—76, ГОСТ 2351—77, ГОСТ 11151—77, ГОСТ 13527—78.

3.9. Стельки должны быть парными, полупары изготавливаются из одного материала, одинаковыми по толщине, плот-

ности, конфигурации, размерам и цвету. Кожаные стельки должны быть упругими и эластичными.

3.10. В готовых изделиях допускается (в полупаре) незначительная разнооттеночность, а в изделиях, изготовленных из натурального меха и кожи, — парша площадью до $0,2 \text{ см}^2$, кожеедины, молеедины, ломины, незаметные со стороны волосяного покрова, неровное строгание кожи; роговины заросшие, неломающиеся, в нескрученном виде до $3,0 \text{ см}^2$; свищи незаросшие до 5 шт. и оспины заросшие до 15 шт.

3.11. В готовых изделиях не допускается:

искривление и выступы излишков слоев всех видов материалов;

заусеницы, выхваты;

складки, морщины;

загрязнения, необрезанные концы ниток.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Готовые изделия принимают партиями. Партией считают количество изделий, подлежащих единовременной сдаче-приемке и оформленное одним документом.

4.2. Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно производить приемо-сдаточные испытания.

4.3. При приемо-сдаточных испытаниях контролю подвергают 100% изделий на соответствие качества требованиям настоящего стандарта и образцам.

4.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля изделия считаются забракованными и подлежат исправлению, после чего предъявляются к приемке вновь.

4.5. Получатель имеет право производить контрольную проверку качества изделий, для чего отбирает 5% от партии, но не менее 10 шт.

4.6. При получении неудовлетворительных результатов контрольной проверки производится повторная проверка удвоенного количества изделий. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки партия изделий бракуется.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Методы контроля качества готовых стелек — по ГОСТ 4103—82.

5.2. Толщину стелек измеряют толщиномером по ГОСТ 11358—74.

5.3. Прочность окраски определяют по ГОСТ 9733.5—83, ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 9733.27—83.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Стельки скрепляют попарно. К краю одной из полу-пар должен быть пришит, прикреплен или наклеен на нелицевую сторону товарный ярлык, изготовленный из поливинилхлоридной пленки толщиной до 0,7 мм по ГОСТ 9998—74, картона, бумаги, тесьмы или ленты из химических волокон по действующей нормативно-технической документации.

Не допускается применять для товарных ярлыков бескромочные ленты и материалы с осыпающимися краями.

6.2. На ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты:

наименование, местонахождение, подчиненность, товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование изделий;

номер модели;

размер;

артикул или номер по прейскуранту;

розничная цена;

обозначение настоящего стандарта;

дата изготовления (месяц, год);

номер контролера ОТК.

6.3. Реквизиты товарных, упаковочных ярлыков должны быть отпечатаны типографским, литографским или печатным способом.

Номер контролера ОТК и дату выпуска изделий допускается проставлять компостером или штампом.

6.4. Стельки укладывают в пачки и перевязывают крестообразно шпагатом или шнуром из химических волокон по действующей нормативно-технической документации или другими увязочными материалами из отходов производства.

В пачку укладывают изделия одного размера и одной цены, не более 25 пар.

По согласованию с получателем допускается применять другие способы упаковки готовых изделий.

6.5. Стельки должны быть уложены в мешки или другую тару по действующей нормативно-технической документации, предохраняющую их от внешних атмосферных воздействий и загрязнения при транспортировании.

Масса единицы упаковки должна быть не более 25 кг.

6.6. К каждой единице упаковки прикрепляют ярлык с данными по п. 6.2 и дополнительным указанием количества пар и номера упаковщика.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

6.7. Стельки перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.8. Готовые изделия должны храниться в сухих складских помещениях на полках или стеллажах при температуре от 10 до 25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при относительной влажности 50—80 %.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие стелек требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — три месяца со дня продажи или выдачи заказа.

Редактор М. П. Мельникова

Технический редактор Л. И. Пуляк

Сдано в набор 20.06.84. Подп. к печати 20.08.84. Формат 60×84¹/₁₆.
Объем 0,5 п. л. Зак. 18416. Тираж 1000. Цена 5 коп.

ЭНИИ Госплана УССР, 252103, г. Киев-103, б. Дружбы Народов, 28.
ППП УкрНИИНТИ, 252171, г. Киев-171, ул. Горького, 180.