

Новая решётка Connecto® класс нагрузки В125

Строительство

НОВИНКА



Nicolл выпустила инновационную линию высокопроизводительных, практичных и эстетически-привлекательных решёток из ПВХ. Наша новая решётка с классом нагрузки В-125 была изменена, чтобы легко вписывается под разные стили и дизайны.

Преимущества:

- Прочность: выдерживает нагрузку колес легковых автомобилей
- Высокая площадь поглощения дренажных вод
- Устойчивая к коррозии
- Контроль температурного расширения решетки
- Блокируется в дренажном канале
- Соответствуют требованиям людей с ограниченными возможностями



Новая решётка Connecto® B125

Строительство



ПВХ РЕШЁТКА ДЛЯ КАНАЛОВ CAN177, CAB773 И CABS773

	Серый цвет	Бежевый цвет	Уп.
Стандартный размер решетки 0,5 м B125	GR77	GR77S	12



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Новые решётки GR77 используются для сбора дренажных вод. В первую очередь предназначены для мест с классом нагрузки B125: частные стоянки, паркинги, гаражи, участки дороги с движением легковых автомобилей а так же велосипедные и пешеходные зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Функциональный дизайн: особенная форма решетки задерживает большие потоки дренажных вод.


Прочность: решётка устойчива к химическим веществам (хлор, соль, мыло и т.д.) и коррозии. Анти-УФ ПВХ сохраняет цвет в течение долгого времени.

Современный дизайн: новая решетка доступна в сером и бежевом цвете. Подходит под разные дизайны



Блокировка: все, что нужно для фиксации решётки - два FIXCAN комплект крепления (дополнительно).

Дизайнерское исполнение: специальные накладки придадут изделию по-настоящему привлекательный вид.





Прочность: класс нагрузки B125



Контроль температурного расширения: размещения нижнего паза гарантирует правильный монтаж в канал и оставляет достаточно места для температурного расширения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВХ устойчивый к УФ излучениям
Класс нагрузки B125 (NF EN 1433)
Соответствуют требованиям 
людей с ограниченными возможностями
Площадь поглощения дренажных вод: 471 см²/мл



ВАЖНО ЗНАТЬ?

Будте осторожны, не вводите в заблуждения клиентов, такими утверждениями как (слабое движение) или (подходит для грузовых автомобилей). Эти утверждения не имеют нормативной ценности. И могут привести к материальной ответственности. Требования к бренду класс B-125!

Nicoll



Head office and factories : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - FAX 02 41 63 73 57 - www.nicoll.fr
Email : info@nicoll.fr // Technical information : tech-com.nicoll@alixis.com // SAS (PLC) with a capital of 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an *Aliaxis* company