



ТОВ "УкрАкваТех"

технології водопідготовки, комплектуючі, витратні матеріали

65005, м.Одеса, вул.Середня, 83/2; +38 (048) 783-01-88; ЄДРПОУ 38930730;

р/р 26003471935700, у ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005,

www.ukraquatech.com.ua info@ukraquatech.com.ua

www.ukraquatech.com.ua

ГОТОВЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ

Установки умягчения воды

Системы умягчения воды **UM** предназначены для умягчения воды, снижения жесткости и предотвращения образования накипи в системах холодного и горячего водоснабжения, защиты водонагревательных приборов (в том числе стиральных и посудомоечных машин), уменьшения расхода моющих средств и улучшения потребительских свойств воды.

Состав установки:

- корпус фильтра
- распределительная трубка с нижним дистрибьютором
- солевой бак в сборе
- управляющий автоматический клапан Clack CI (США)
- универсальный фильтрующий материал (MIX)
- гравий



Наименование	Производительность, м³/ч	Объем загрузки, л	Цена, USD с НДС
Установка умягчения UM 0835	0,6 - 1,6	20	539
Установка умягчения UM 1035	0,8 - 2,0	25	556
Установка умягчения UM 1054	1,4 - 2,5	45	648
Установка умягчения UM 1248	1,7 - 3,6	50	668
Установка умягчения UM 1354	2,3 - 4,3	75	782

Установки комплексной очистки воды

Системы комплексной очистки воды **UK** предназначены для умягчения воды с одновременным удалением из нее железа, марганца, аммония и органических соединений воды с целью улучшения ее потребительских свойств (в доме, квартире, офисе и др.)

Состав установки:

- корпус фильтра
- распределительная трубка с нижним дистрибьютором
- солевой бак в сборе
- управляющий автоматический клапан Clack CI (США)
- ионообменная смола пищевого класса
- гравий



Наименование	Производительность, м³/ч	Объем загрузки, л	Цена, USD с НДС
Установка умягчения UK 0835	0,6 - 1,6	20	690
Установка умягчения UK 1035	0,8 - 2,0	25	705
Установка умягчения UK 1054	1,4 - 2,5	45	950
Установка умягчения UK 1248	1,7 - 3,6	50	970
Установка умягчения UK 1354	2,3 - 4,3	75	1234



Установки обезжелезивания воды

Системы обезжелезивания воды **UZ** для очистки воды от соединений: железа и марганца, удаление хлора и органических соединений, осветление и исключение механических частиц с целью улучшения ее потребительских свойств (в доме, квартире, офисе и др.)

Состав установки:

- корпус фильтра
- распределительная трубка с нижним дистрибьютором
- управляющий автоматический клапан Clack TC (США)
- обезжелезивающий фильтрующий материал Birm
- гравий



Наименование	Производительность, м ³ /ч	Объем загрузки, л	Цена, USD с НДС
Установка умягчения UZ 0835	0,3 - 0,6	20	395
Установка умягчения UZ 1035	0,4 - 0,65	25	410
Установка умягчения UZ 1054	0,5 - 0,68	45	512
Установка умягчения UZ 1248	0,75 - 0,85	50	532
Установка умягчения UZ 1354	0,85 - 1,05	75	644

Установки фильтрации воды

Системы фильтрации воды **UF** для очистки воды от песка, с целью улучшения ее потребительских свойств (в доме, квартире, офисе и др.)

Состав установки:

- корпус фильтра
- распределительная трубка с нижним дистрибьютором
- управляющий автоматический клапан Clack TC (США)
- фильтрующий материал Filter AG
- гравий



Наименование	Производительность, м ³ /ч	Объем загрузки, л	Цена, USD с НДС
Установка умягчения UF 0835	0,3 - 1,1	20	350
Установка умягчения UF 1035	0,4 - 1,5	25	365
Установка умягчения UF 1054	0,4 - 1,5	45	422
Установка умягчения UF 1248	0,8 - 1,9	50	442
Установка умягчения UF 1354	1,0 - 2,2	75	509

Установки сорбционной очистки воды

Системы сорбционной очистки воды **US** для осветления воды, удаления органики и хлора с целью улучшения ее потребительских свойств (в доме, квартире, офисе и др.)

Состав установки:

- корпус фильтра
- распределительная трубка с нижним дистрибьютором
- управляющий автоматический клапан Clack TC (США)
- кокосовый активированный уголь
- гравий



Наименование	Производительность, м ³ /ч	Объем загрузки, л	Цена, USD с НДС
Установка умягчения US 0835	0,2 - 1,0	20	426
Установка умягчения US 1035	0,3 - 1,1	25	442
Установка умягчения US 1054	0,4 - 1,3	45	460
Установка умягчения US 1248	0,5 - 1,5	50	479
Установка умягчения US 1354	0,7 - 1,7	75	624



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ CLACK

Клапан управления Clack CI (США)

Управляющий клапан Clack, производства Clack Corporation (США), способны обеспечить бесперебойную и долговечную работу установки водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Применение:

используются в системах водоподготовки для автоматического управления режимами регенерации, взрыхления, и промывки

Преимущества клапана управления Clack CI:

- современный дизайн
- удобство эксплуатации
- легкость программирования
- электронный контролер
- встроенный счетчик



Наименование характеристики	Значение
Тип регенерации	по объему и времени
Присоединительные размеры	1"
Материал корпуса вентиля	норил
Количество стадий регенерации	до 9
Возможность изменения продолжительности стадий регенерации	да
Пропускная способность в рабочем режиме/при взрыхлении, м3/ч	6,1/6,1
Тип монтажа	верхний
Тип системы	Simplex, Twin, Duplex

Клапан управления Clack TC (США)

Управляющий клапан Clack, производства Clack Corporation (США), способны обеспечить бесперебойную и долговечную работу установки водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Применение:

используются в системах водоподготовки для автоматического управления режимами регенерации, взрыхления и промывки

Преимущества клапана управления Clack TC:

- современный дизайн
- удобство эксплуатации
- легкость программирования
- электронный контролер
- встроенный счетчик



Наименование характеристики	Значение
Тип регенерации	по времени
Присоединительные размеры	1"
Материал корпуса вентиля	норил
Количество стадий регенерации	до 6
Возможность изменения продолжительности стадий регенерации	да
Пропускная способность в рабочем режиме/при взрыхлении, м3/ч	6,1/6,1
Тип монтажа	верхний
Тип системы	Simplex, Twin, Duplex



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ CLACK

Клапан управления Clack CI (США)

Управляющий клапан Clack, производства Clack Corporation (США), способны обеспечить бесперебойную и долговечную работу установки водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Применение:

используются в системах водоподготовки для автоматического управления режимами регенерации, взрыхления, и промывки

Преимущества клапана управления Clack CI:

- современный дизайн
- удобство эксплуатации
- легкость программирования
- электронный контролер
- встроенный счетчик



Наименование характеристики	Значение
Тип регенерации	по объему и времени
Присоединительные размеры	1"
Материал корпуса вентиля	норил
Количество стадий регенерации	до 9
Возможность изменения продолжительности стадий регенерации	да
Пропускная способность в рабочем режиме/при взрыхлении, м3/ч	6,1/6,1
Тип монтажа	верхний
Тип системы	Simplex, Twin, Duplex

Клапан управления Clack TC (США)

Управляющий клапан Clack, производства Clack Corporation (США), способны обеспечить бесперебойную и долговечную работу установки водоподготовки питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Применение:

используются в системах водоподготовки для автоматического управления режимами регенерации, взрыхления и промывки

Преимущества клапана управления Clack TC:

- современный дизайн
- удобство эксплуатации
- легкость программирования
- электронный контролер
- встроенный счетчик



Наименование характеристики	Значение
Тип регенерации	по времени
Присоединительные размеры	1"
Материал корпуса вентиля	норил
Количество стадий регенерации	до 6
Возможность изменения продолжительности стадий регенерации	да
Пропускная способность в рабочем режиме/при взрыхлении, м3/ч	6,1/6,1
Тип монтажа	верхний
Тип системы	Simplex, Twin, Duplex