



Actinic BL

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h
Срок эксплуатации (ном.)	5000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	225
Координата цветности Y (ном.)	230

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (ном.)	0,865 A
Напряжение (ном.)	50 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg

--	--

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	8,8 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790086083200
Название продукта для заказа	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900860832
Код заказа	928019701003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928019701003
Вес нетто (шт.)	68,900 g

Actinic BL


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK 36W/10

Фотометрические данные



Цвет излучения /10



Цвет излучения /10

