



РУЧНАЯ ОБДИРОЧНАЯ МАШИНА

BS-110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обработки	152 мм – 305 мм (в зависимости от типа лезвия)
Двигатель	1,5 кВт / 230 В / 50 Гц / 16 А / однофазный
Вес	95 кг (вес машины) / 170 кг (вместе в опциях и аксессуарами)
Габариты д / ш / в	874 мм / 536 мм / 1.054 мм
Система привода / скорости	Электрическая / 3 – 21 м/мин
Рабочее движение вперед / назад	Вперед
Применение	Паркет / керамическая плитка / линолеум / винил / ковролин / липкие покрытия / клей / кафель и т.д.

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

Лезвия	По запросу
Средства индивидуальной защиты	По запросу / См. инструкцию



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обдирочная машина с двумя электрическими двигателями.
- Функция движения вперед и назад.
- Контроль скорости движения.
- Удобство использования и экологичность; низкий уровень шума и вибрации, легкость управления.
- Высокая производительность.
- Антивибрационная регулируемая рукоятка; возможность прохода под стационарными конструкциями.
- Скрепки для очистки колес в стандартной комплектации.
- Компактные размеры, удобство транспортировки.
- Высокопроизводительная машина, практически не требующая обслуживания.
- Быстрая установка и демонтаж утяжелителей.
- Проушина для подъема во фронтальной части машины.