



ARTIKA - X

Artika - X - самоклеящаяся отражательная пленка, специально предназначенная для защиты от разрушающего воздействия солнечного излучения, ограничения получаемого солнечного тепла, снижения количества солнечных бликов и устранения эффектов выцветания таких синтетических материалов, как поликарбонат и другие.



Гарантия SOLAR SCREEN®
 См. заметку "новые гарантии для наружных пленок"



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 1096-1
ПРОТЕСТИРОВАНО В ЛАБОРАТОРИИ



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	30 %
Пропускание видимого света	10 %
Отражение наружного видимого света	44 %
Отражение интерьреного видимого света	72 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	84 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	84 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	68 %
Поглощение солнечной энергии	23 %
Пропускание солнечной энергии	9 %
Снижение бликов	88 %
g-значение	0.2
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	0.2
Тип установки : Наружная	
аппликация	
Длина намотки рулона	50 м
PET / PVC состав	PVC
Толщина	80 μ
Цвет : БЕЛЫЙ	

СОСТАВ

1. ПВХ с внедрением анти-ИК металлических частиц
2. Полупermanентный клеевой слой, позволяющий дегазацию обрабатываемой поверхности и ограничивающий количество клея, остающегося на поверхности при удалении пленки
3. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.