



CLEAR 12 C

Clear 12 C защищает ваше стекло, обеспечивая удержание осколков на месте, прозрачность стекла и общую целостность в результате внешнего воздействия, взрыва или огня. Идеально подходит для больших стеклянных поверхностей. Соответствует Европейскому Стандарту EN 12600.



Гарантия SOLAR SCREEN®
10 ГОД(Ы)



Пожаростойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 12600
1B1



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО



EN 356
P2A

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

↔ **183 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	82 %
Отражение наружного видимого света	12 %
Отражение интерьерного видимого света	12 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	20 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	21 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	10 %
Поглощение солнечной энергии	9 %
Пропускание солнечной энергии	81 %
Снижение бликов	16 %
g-значение	0.8
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	0.9
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	310 м

Цвет : ПРОЗРАЧНЫЙ

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Полиэстр с высокими оптическими показателями 100μ
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями 100μ
5. Соединяющий клеевой слой
6. Полиэстр с высокими оптическими показателями 100μ
7. Усиленный клеевой слой, активируемый давлением, для соответствия растяжению пленки в случае воздействия, полимеризация в стекло в течении 30-и дней
8. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м².