



SECUR 4

Зеркала, размещенные в общественных местах, таких как спортивные залы, бассейны, лифты, должны предоставлять более высокий уровень защиты, чем стандартное стекло. Пленка The Secur 4 (50м) специально разработана для установки на обратную сторону зеркала, для удержания разлетающихся осколков в случае удара, пожара или взрыва.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 12600
2B2



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	85 %
Отражение наружного видимого света	11 %
Отражение интерьерного видимого света	11 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	19 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	20 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	14 %
Пропускание солнечной энергии	77 %
Снижение бликов	14 %
g-значение	0.83
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	0.9
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	50 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	125 μ
Цвет : ПРОЗРАЧНЫЙ	

СОСТАВ

1. Полиэстр 100μ
2. Усиленный клеевой слой, активируемый давлением, для соответствия растяжению пленки в случае воздействия, полимеризация в стекло в течении 30-и дней
3. Бумажная подложка, позволяющая надсечку плоттером



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.