

Тип	Шелковисто-матовая латексная краска для стен
Область применения	<p>Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних работ. Чрезвычайно экономичная, имеет высокую кроющую способность. Применяется в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: офисах, школах, детских садах, ресторанах. Удобная в работе. Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств.</p> <p>Предназначена для окраски цементной и гипсовой штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева и обоев.</p> <p>Безопасна для окружающей среды, не содержит растворителей.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой, м ² /л	65-85 мл/м ² (11-15м ² /л) в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.
Плотность, кг/л	1,25 кг/л
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода
Разбавитель	Вода (max 10%).
Способ нанесения	<p>Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод. Допускается добавление в краску не более 10% воды.</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар.</p> <p>При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.</p>
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 60%	<p>Время высыхания составляет 4-6 часов. В других условиях срок высыхания может измениться.</p> <p>Полную прочность покрытия приобретает через 3 дня.</p>
Степень блеска по DIN EN 13300	Шелковисто-матовая.
Цвет	Белый, может тонироваться в светлые оттенки по каталогам NCS, RAL, PANTONE.
Стойкость к мытью по DIN EN 13300	Хорошо выдерживает мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия - более 10 000 циклов мокрого истирания).
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 18 месяцев.
Тара	0,9л, 2,7л, 9л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой акриловой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Свежие цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 28 дней. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований – 1%.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Перед использованием краску перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный способ. Рекомендуется наносить в 2 слоя: 1-й слой – краску разбавить не более 10% воды, 2-й слой – краску не разбавлять. Окраска поверхностей в одной плоскости должна производиться методом "мокрое по мокрому", без перерывов в работе.</p> <p>Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия краской интерьерной ELITE 7 выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски экологически безопасны и утилизируются как обычный строительный мусор.