

Technische Daten **cork Pure**

Hersteller-Bezeichnung	cork Pure Glue-down (600 x 150 x 4 mm)
Hersteller	AMORIM
Nutzungsclassen (EN 685)	Klasse 23 (a) / Klasse 31 (b)
Verlegeart	vollflächige Klebung (empfohlener Kleber W-240)
Platten-Format	600 x 150 x 4 mm
VE-Inhalt	Pack à 11 Dielen = 0,99 m ²
Anzahl VE im Karton	8 Pack = 7,92 m ²
Anzahl VE auf Palette	30 Karton = 237,6 m ²
Gewicht / m ²	ca. 2,5 kg
Oberflächenversiegelung	vorversiegelt
Nutzschicht	ca. 0,5 mm Korkfurnier
Brandverhalten (EN 13501-1)	Efl
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	ca. 18 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,073 m ² K/W
Verschieben eines Möbelfußes (EN 433)	keine Beschädigung der Nutzschicht
Resteindruckverhalten (EN 433)	- 0,45 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz in Feuchträumen möglich (z.B. Badezimmer) - verbesserte Trittschalleigenschaften - geringe Aufbauhöhe - große Flächen ohne Übergangsschiene verlegbar
Garantie	10 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) (a) 5 Jahre bei Einsatz im leichten Objektbereich (EN 685-31) (b)

(a) Ein Auftrag von mindestens 1 - 2 Schichten des Lackes WICANDERS W700 oder W2000 ist nach der Verlegung erforderlich.

(b) Ein Auftrag von mindestens 1 - 2 Schichten des Lackes WICANDERS W2000 ist nach der Verlegung erforderlich.



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

