



## 1553 РУКАВ ДЛЯ МОЛОКА, 6 БАР



### Конструкция:

Внутренний слой: Белый, стойкий к пищевым продуктам каучук (NR)

Наружный слой: Износостойкий и атмосферостойкий каучук (NR)

Армирование: Армирование синтетическим текстилем и спиралью

### Коэффициент

надежности: 1:3

Температура: -30°C - +80°C

Исполнение: Гладкий, синий



### Применения/Характеристики

Рукав применяется для транспортировки молока и напитков, что касается вина, пива, воды и спиртосодержащих растворов до 96%.

Соответствует требованиям Руководства СЕЕ, стандартов FDA, BgVV, IANESCO, VTT и Британского совета по маркетингу молочных продуктов.

Код	Внутр. диам. мм	Внешний диам., мм	Раб. МПа	Вакуум (+20°C), Бар	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м	Длина бухты, м
1553-00-20	32	43,0	0,6	-0,9	64	0,82	40
1553-00-24	38	49,0	0,6	-0,9	76	1,13	40
1553-00-32	51	62,5	0,6	-0,9	102	1,76	40
1553-00-40	63	74,5	0,6	-0,9	126	2,08	40
1553-00-48	76	89,0	0,6	-0,9	152	2,94	40
1553-00-64	100	113,5	0,6	-0,9	350	3,59	40