

Размер | Size **23.1R26 (610R665)**



Модель | Model **Φ-37**

Тип обода рекомендуемый/допускаемый Rim designation recommended/assumed	Наружный диаметр ±1.5% (мм) Overall diameter ±1.5% (mm)	Ширина профиля не более (мм) Section width not more (mm)	Длина окружности качения (мм) R.C. (mm)	Статический радиус (мм) Static radius (mm)	Индекс нагрузки символ скорости Load index speed symbol	Масса не более (кг) Weight not more (kg)	Давление кгс/см² Pressure kg/cm²	Рекомендуемая нагрузка (кг), при скорости (км/ч) Recommended load (kg) at speed (km/h)						
								Статическое положение* Static position	10 (для комбайнов)* 10 (for harvesters)	10*	20	30	40	50
RIM	D	B _c	R.C.	R'	PR	Kg	Bar	A(st)	A2'	A2	A4	A6	A8	B
DW20	1 605	587	4 717	715	148A8	183	0,6	4 720	4 012	3 540	2 905	2 525	2 360	2 150
							0,8	5 150	4 380	3 865	3 165	2 755	2 575	2 345
							1,0	5 800	4 930	4 350	3 565	3 105	2 900	2 640
							1,2	6 300	5 355	4 725	3 875	3 370	3 150	2 865
							1,4	6 900	5 865	5 175	4 245	3 690	3 450	3 140
							1,6	7 300	6 205	5 475	4 490	3 905	3 650	3 320
							1,8	7 750	6 590	5 815	4 765	4 145	3 875	3 525
					153A8	195	2,0	8 250	7 015	6 190	5 075	4 415	4 125	3 755
							2,2	8 500	7 225	6 375	5 230	4 550	4 250	3 870
							2,4	9 000	7 650	6 750	5 535	4 815	4 500	4 095
							2,6	9 250	7 865	6 940	5 690	4 950	4 625	4 210
							2,8	9 750	8 290	7 315	5 995	5 215	4 875	4 435
							3,0	10 300	8 755	7 725	6 335	5 510	5 150	4 685
							3,2	10 600	9 010	7 950	6 520	5 670	5 300	4 825

Размер | Size **540/70R24 (21.3R24; 21.3/70R24)**



Модель | Model **Д-71**

RIM	D	B _c	R.C.	R'	PR	Kg	Bar	A(st)	A2'	A2	A4	A6	A8	B
DW18	1 400	550	4 222	640	146A6	132	1,0	4 480	3 810	3 135	2 690	2 240	1 790	
							1,2	5 000	4 250	3 500	3 000	2 500	2 000	
							1,4	5 450	4 635	3 815	3 270	2 725	2 180	
							1,6	6 000	5 100	4 200	3 600	3 000	2 400	
							0,8	3 570	3 035	2 680	2 265	1 980	1 890	1 785
							1,0	4 070	3 460	3 055	2 585	2 260	2 155	2 035
							1,2	4 510	3 835	3 385	2 864	2 505	2 390	2 255
					1,4	4 960	4 215	3 720	3 150	2 755	2 630	2 480		
					1,6	5 240	4 455	3 930	3 325	2 910	2 775	2 620		
					1,8	5 740	4 880	4 305	3 645	3 185	3 040	2 870		
					2,0	5 960	5 065	4 470	3 785	3 310	3 160	2 980		
					2,2	6 460	5 490	4 845	4 100	3 585	3 425	3 230		
					2,4	6 700	5 695	5 025	4 255	3 720	3 550	3 350		

* Внутреннее давление в шине должно быть увеличено на 25% |
* Internal pressure in tyre should be increased at 25%