

Размер   Size	<b>1300x530-533</b> (530/70-21)	<b>1220x400-533</b> (400/85-21)	<b>1100x400-533</b> (400/70-21)	<b>1200x500-508</b> (500/70-20)
Модель   Model	<b>ВИ-3</b>	<b>ИП-184</b>	<b>О-47АМ</b>	<b>ИД-П284</b>



Размер Size	Тип рисунка протектора Tread pattern	Тип обода рекомендуемый/допускаемый Rim designation recommended/assumed	Наружный диаметр ±1.5% (мм) Overall diameter ±1.5% (mm)	Ширина профиля не более (мм) Section width not more (mm)	Статический радиус (мм) Static radius (mm)	Масса не более (кг) Weight not more (kg)	Индекс нагрузки символ скорости Load index speed symbol	Давление кгс/см² Pressure kg/cm²	Рекомендуемая нагрузка (кг), при скорости (км/ч) Recommended load (kg) at speed (km/h)	Комплектация Supplying		
										Камера Tube	Вентиль Valve	Ободная лента Flap
1300x530-533	OR	533-440 (440-533)	1 280	525	585	134	156F (12PR)	4,0	<b>4 000</b> 3 650	1300x530-533	PK-5-95 ГК-95	475-533
1220x400-533	OR	533-310 (310-533)	1 200	418	560	96	142G (10PR)	3,5	2 900 <b>2 650</b>	1220x400-533	EP-161 PK-5-95	340-533
1100x400-533	OR	533-330 (330-533)	1 120	410	525	98	145G (12PR)	3,6	3 150 <b>2 900</b>	1100x400-533	EP-161 PK-5-95	340-533
1200x500-508	OR	514-400 (400r-508)	1 185	475	548	110	156F (12PR)	5,3	<b>4 000</b> 3 650	1200x500-508	PK-5-95 PK-5A-145	475-508

Размер | Size **365/80R20 (14.5R20)**  
**365/90R18 (13.00R18)**



Модель | Model **DT-64**

Size	Tread	RIM	D	B <sub>c</sub>	R'	Kg	PR	Bar	G (90)	K (110)	Tube	Valve	Flap
365/80R20	OR	11.00-20	1 115	364	510	58	140K	4,6	2 725	<b>2 500</b>	TL	x	●
		10.00-20				60	152G	6,4	<b>3 550</b>	3 250			
		9.00-20				63	152K	6,4	3 875	<b>3 550</b>			
365/90R18	OR	10.00-18	1 115	364	510	62	140K	4,6	2 725	<b>2 500</b>			

● - комплектация бронебойной вставкой (по желанию)

● - all rubber armored insert (optional)