

Антиセプтик трудновымываемый W3 Kompozit®



Тип

Водоразбавляемый готовый к применению специальный трудновымываемый антисептический состав. Окрашивает древесину в приятный легкий оливково-зеленый цвет, подчеркивает ее естественный рисунок и текстуру. Не изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства и способность к склеиванию, лакированию и окрашиванию.

Область применения

Предназначен для быстрого уничтожения и длительной (до 40 лет) защиты от деревоокрашивающих (синева, плесень) и дереворазрушающих грибов, водорослей, лишайников, мхов, древоточцев и других вредителей древесины.

Для наружных (в условиях периодического увлажнения и действия атмосферных осадков) и внутренних работ. Применяют для обработки деревянных фасадов, крыш, террас, лестниц, заборов, садовой мебели, изделий и конструкций снаружи и внутри, особенно влажных и плохо проветриваемых, зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход мл/м²

Общий суммарный расход, без учета потерь, не менее 250 мл/м². Расход при каждой обработке зависит от сорта, влажности и качества обработки древесины, а также метода нанесения и условий при обработке.

Разбавитель

Вода; средство не требует разбавления.

Способ нанесения

Наносить окуранием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя.

Время высыхания
при +20 °C и относи-
тельной влажности воз-
духа 50 %

Интервал между обработками 20 – 30 мин.
Полное высыхание – 24 ч.
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Внешний вид

Прозрачная жидкость желтого цвета, допускается опалесценция и незначительный осадок.

Цвет обработанной дре-
весины

Однородный, легкий оливково-зеленый, с видимой текстурой древесины.

Плотность, кг/л

1,00 – 1,05.

Класс условий службы
по ГОСТ 20022.2

IV – XIII.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Беречь от детей! Не допускать контакта с продуктами питания.
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.

Тара

1 л, 5 л, 10 л.

Антисептик трудновымываемый W3 Kompozit®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и впитывающей. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °C; относительная влажность воздуха не более 80 %. Нанесение возможно при температуре выше 0 °C, не допускается обработка мерзлой древесины. ВНИМАНИЕ! Средство может изменять цвет обрабатываемой поверхности. Материалы и поверхности, не предназначенные для обработки, рекомендуется защитить (например, полиэтиленовой пленкой) от случайного попадания средства и его остатков, вымываемых водой, до полного высыхания и первых обильных атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от массивных наростов биологического происхождения, которые удаляются механически, коры, луба, любых покрытий, препятствующих впитыванию жидкости, грязи и пыли. При необходимости придать поверхности пораженной древесины визуальную однородность, рекомендуется предварительная обработка Средством отбеливающим для древесины W1 Kompozit® согласно инструкции по применению.
Применение	Обработку проводят 2 – 3 раза с интервалом 20 – 30 мин. до достижения суммарного поглощения 250 мл/м ² без учета потерь. Средство наносить на подготовленную поверхность сплошным равномерным слоем без потоков и пропусков, до насыщения по мере впитывания, окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя. На вертикальные поверхности наносить снизу вверх. Обработанную поверхность до полного высыхания (по меньшей мере, 24 часа при температуре +20 °C) следует защитить от действия влаги.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой.
БЕЗОПАСНОСТЬ	СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ ОКИСЛИТЕЛЬ, РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ. НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕШИВАНИЯ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! При работе с ним следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и одежду, а также (при нанесении распылением) средства защиты дыхания. При попадании на кожу сразу промыть водой. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку продукта. Во время работы со средством категорически запрещается принимать пищу, пить, курить. После высыхания на поверхности, обработанной в соответствии с инструкцией по применению, средство не выделяет каких-либо летучих вредных веществ. На средство есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.