

Антисептик для усиленной защиты W4 Kompozit®


Тип Водоразбавляемый готовый к применению специальный невымываемый (консервирующий) антисептический состав. Окрашивает древесину в неоднородный зеленовато-коричневый цвет, но не изменяет ее природную структуру, не ухудшает механические свойства и способность к склеиванию и окрашиванию.

Область применения Предназначен для быстрого уничтожения и длительной (до 40 лет) защиты (консервации) от деревоокрашивающих (синевы, плесень) и дереворазрушающих грибов, водорослей, лишайников, мхов, муравьев, древоточцев и других вредителей древесины.

Для наружных работ в особо тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при постоянном увлажнении и контакте с почвой. Применяют для обработки деревянных столбов, заборов, мостов и их опор, имеющих постоянный контакт с грунтом или водой, временной крепи при земляных и горных работах, а также деревянных настилов, террас, лестниц, крыш, различных конструкций, в том числе несущих, и т.п. элементов снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход мл/м²	Общий суммарный расход, без учета потерь, не менее 250 мл/м ² . Расход при каждой обработке зависит от сорта, влажности и качества обработки древесины, а также метода нанесения и условий при обработке.
Разбавитель	Вода; средство не требует разбавления.
Способ нанесения	Наносить окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %	Интервал между обработками 20 – 30 мин. Полное высыхание – 24 ч. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Внешний вид	Прозрачная жидкость коричневого цвета, допускается незначительный осадок.
Цвет обработанной древесины	Зеленовато-коричневый, неоднородный, с видимой текстурой древесины.
Плотность, кг/л	1,01 – 1,06.
Класс условий службы по ГОСТ 20022.2	IV – XVIII.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Беречь от детей! Не допускать контакта с продуктами питания. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
Тара	1 л; 5 л; 10 л.

Антисептик для усиленной защиты W4 Kompozit®**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и впитывающей. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %. Нанесение возможно при температуре выше 0 °С, не допускается обработка мерзлой древесины. **ВНИМАНИЕ!** Средство может изменять цвет обрабатываемой поверхности. Материалы и поверхности, не предназначенные для обработки, рекомендуется защитить (например, полиэтиленовой пленкой) от случайного попадания средства и его остатков, вымываемых водой, до полного высыхания и первых обильных атмосферных осадков.
- Предварительная подготовка** Очистить поверхность от массивных наростов биологического происхождения, которые удаляются механически, коры, луба, любых покрытий, препятствующих впитыванию жидкости, грязи и пыли.
- Применение** Обработку проводят 2 – 3 раза с интервалом 20 – 30 мин. до достижения суммарного поглощения 250 мл/м² без учета потерь. Средство наносить на подготовленную поверхность сплошным равномерным слоем без потеков и пропусков, до насыщения по мере впитывания, окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя. На вертикальные поверхности наносить снизу вверх. Обработанную поверхность до полного высыхания (по меньшей мере, 24 часа при температуре +20 °С) следует защитить от действия влаги.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** **СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ ОКИСЛИТЕЛЬ, РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ. НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕШИВАНИЯ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ!**
При работе с ним следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и одежду, а также (при нанесении распылением) средства защиты дыхания. При попадании на кожу сразу промыть водой. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку продукта. Во время работы со средством категорически запрещается принимать пищу, пить, курить. После высыхания на поверхности, обработанной в соответствии с инструкцией по применению, средство не выделяет каких-либо летучих вредных веществ. На средство есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.