

**Фарба інтер'єрна PRIME 7®**


<b>Тип</b>	Гіпоалергенна акрилатна латексна шовковисто-матова фарба. Відрізняється високим естетично-декоративним виглядом покриття, екстремальною стійкістю до миття і водовідштовхувальним ефектом.
<b>Призначення</b>	<p>Призначена для оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих плит усередині будівель. Ідеально підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Можна застосовувати для ремонтного фарбування поверхонь, пофарбованих раніше алкідними емаллями.</p> <p>Застосовується для фарбування стін у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах з високими декоративними вимогами до фарбового покриття. Також рекомендується для приміщень з підвищеними вимогами до гігієнічності покриття – навчальні, готельно-розважальні, медичні, фармакологічні, стоматологічні заклади, промислові приміщення.</p>

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма покривання поверхні в 1 шар, м<sup>2</sup>/л</b>	8 – 9 для поглинаючих поверхонь, 10 – 12 для непоглинаючих поверхонь.
<b>Розбавлювач</b>	Вода, допускається розбавляти до 10 % .
<b>Спосіб нанесення</b>	Наносити пензлем валиком, або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
<b>Час висихання при +20 °С і відносній вологості 50 %</b>	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
<b>Колір</b>	Білий; тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
<b>Базис тонування</b>	A (білий – повне дозування), C (без кольору).
<b>Блиск при 60°, GU</b>	7 (ДСТУ ISO 2813)
<b>Ступень блиску</b>	Шовковисто-матовий (ДСТУ EN 13300).
<b>Покривність, ДСТУ EN 13300</b>	Клас 1 при нормі покривання поверхні 5,0 м <sup>2</sup> /л. Клас 2 при нормі покривання поверхні 8,4 м <sup>2</sup> /л.
<b>Об'ємна частка нелетких речовин, %</b>	40 (ДСТУ ISO 3233-3).
<b>Густина, кг/л</b>	1,40 (базис А); 1,25 (базис С) (ДСТУ ISO 2811-1).
<b>Стійкість до мокрого стирання</b>	Витримує регулярне інтенсивне миття (Клас 1, ДСТУ EN 13300).
<b>Хімстійкість</b>	Витримує регулярне очищення з використанням неабразивних миючих і дезінфікуючих засобів, а також деяких розчинників (спирт, уайт-спірит).
<b>Термостійкість</b>	Витримує періодичну дію гарячої (до 100 °С) води.
<b>Зберігання</b>	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. Березти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
<b>Тара</b>	0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 9 л.

**Фарба інтер'єрна PRIME 7<sup>®</sup>****ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ**

<b>Умови при фарбуванні</b>	Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.
<b>Попереднє готування</b>	<b>Нова поверхня:</b> Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендовано використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT, або (для слабких поверхонь, що обсипаються) UNIVERSAL, а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – перед тим обробити Антисептиком W2 Kompozit <sup>®</sup> відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою. <b>Раніше фарбована поверхня:</b> Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним мийчим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
<b>Фарбування</b>	<b>Нова поверхня:</b> Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари. <b>Ремонтне фарбування:</b> Ремонтне фарбування покриття <b>Фарби інтер'єрної PRIME 7<sup>®</sup></b> виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Попереднє готування".
<b>Очищення інструментів</b>	Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою <b>Розчинника Kompozit<sup>®</sup></b> .
<b>Догляд</b>	Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою м'якої тканини чи губки з використанням теплого розчину мила або мийного засобу. Зі свіжо-пофарбованими поверхнями необхідно поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, до цього терміну можливе легке очищення м'якою злегка вологою тканиною.
<b>БЕЗПЕКА</b>	Фарба є пожегобезпечною, нетоксичною та гіпоалергенною. Проте, роботи слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного контакту з матеріалом. При нанесенні розпиленням використовувати респіратор. Вміст ЛОС відповідає вимогам Директиви 2004/42/ЄС (під-категорія «а», норма та максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 30 г/л). <b>Перевірено МОЗ України.</b>
<b>ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b>	Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.