

IP телефон премиум-класса FANVIL X210

Fanvil X210 – это IP телефон премиум-класса, разработанный для руководителей, которым важно иметь возможность оперативной связи со своей командой. Телефон расширяет коммуникационные возможности благодаря наличию 20 SIP-аккаунтов, 106 клавиш BLF с контекстным экраном, встроенному bluetooth, возможности принимать видеозвонки и просматривать изображения с IP камер.

Особенности

- 20 SIP-аккаунтов, трехсторонняя конференция, хот-спот
- Поддержка HD-аудио на трубке и спикерфоне
- Цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма и два дополнительных цветных дисплея 3,5 дюйма для BLF клавиш
- Встроенный bluetooth
- Возможность подключения WiFi (через USB-адаптер)
- 106 DSS клавиш (42 физические клавиши с трехцветной подсветкой).
- 2 порта 10/100/1000 Mbs с интегрированным PoE
- Подставка с двумя положениями наклона (40° и 50°)
- Совместим с большинством коммуникационных платформ: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Avaya, Metaswitch



Модель	Экран	Порты	PoE	БП в комплекте
X210	4,3" цветной	10/100/1000 Mbs	да	нет

Основные характеристики

- 20 SIP аккаунтов
- поддержка POE
- Поддержка HD-аудио
- Поддержка видеозвонков (H.264)
- Внешний блок питания 5В/2А (опционально)
- 42 физических BLF клавиш
- 3 цветных LCD экрана

Голосовые функции

- Вызов/Ответ/Отбой
- Включение/отключение микрофона
- Удержание/возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение имени/номера вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (возможность скрыть номер звонящего)
- Переадресация вызова (по не ответу/по занято/ безусловная)
- Перевод звонка с уведомлением/без уведомления
- Парковка и перехват вызова (в зависимости от возможностей сервера)
- Повторный набор/Автодозвон
- Не беспокоить (для конкретной линии или для телефона)
- Автоответ (для линии)
- Голосовые сообщения (на сервере)
- Локальная трехсторонняя конференция
- Горячая линия

Телефонные функции

- Телефонная книга на 2000 абонентов
- Поддержка загружаемых телефонных книг XML/LDAP (2000 записей)
- Журнал звонков на 1000 записей (пропущенные/принятые/набранные)
- Черный и белый список
- Скринсейвер
- Индикатор голосовых сообщений
- Программируемые клавиши
- Синхронизация времени NTP
- Встроенный bluetooth 2.1 (поддержка беспроводных гарнитур)
- Поддержка Wi-Fi USB-адаптеров
- Поддержка беспроводных гарнитур Plantronics (через кабель Plantronics APD-80)
- Поддержка беспроводных гарнитур Jabra (через кабель Fanvil EHS20)
- Запись разговоров (на USB-носитель или Fanvil Record Server)
- Action URL/Active URI
- Поддержка uaCSTA

Видео

- Поддержка видеокодека H.264
- Поддержка разрешений QCIF/CIF/VGA

Соответствие RFC

354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865



Аудио

- Широкополосный АЦП/ЦАП 16 КГц
- HD-аудио (0-7КГц)
- Поддержка кодеков: G.711a/u, G723.1, G.726 32K, G.729 A/B, AMR, iLBC
- Поддержка широкополосных кодеков: G722, AMR-WB, Opus
- Полнодуплексный эхоподавитель (АЕС)
- Индикатор голосовой активности (VAD)/генератор комфортного шума (CNG)/оценка фонового шума (BNE)/Шумоподавление (NR)
- Компенсация потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер-буфер до 300 ms
- Режимы DTMF: In-band, Out-of-band, DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO

Сетевые характеристики

- Два порта 10/100/1000 Mbs для подключения ПК
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP адресация: Статическая/Динамическая(DHCP)/PPPoE
- Сетевая аутентификация 802.1X
- Поддержка VPN: L2TP (нешифрованный), OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTPSR(XRFC3611), VQ-RTPSR (RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

Администрирование

- Автонастройка via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
- PNP/TR069
- Управление через Web Management Portal
- Перехват пакетов Web-based Packet Dump
- Импорт/экспорт конфигурации
- Импорт/экспорт телефонной книги
- Обновление программного обеспечения
- Журнал событий

Физические характеристики

- Цветной LCD дисплей, 4.3", разрешение 480x272 точек
- 2 цветных LCD дисплея DSS-клавиш, 3.5", 320x480 точек
- Клавиатура на 77 клавиш, включая:
 - 4 программируемые софт-клавиши
 - 6 функциональных клавиш (удержание/перевод звонка/контакты/MWI/гарнитура/повторный набор)
 - 4 навигационных клавиши
 - 1 клавиша ОК
 - 1 клавиша возврата
 - 12 клавиш набора номера
 - 3 клавиши настройки громкости звука (больше/меньше/отключение микрофона)
 - 1 клавиша громкой связи
 - 42 DSS клавиши с трехцветной диодной подсветкой
 - 3 клавиши переключения страниц DSS
- Разъем RJ9 для подключения гарнитуры
- 2 Ethernet порта RJ45 10/100/1000 Mbs (поддержка PoE 802.3 af для X1P)
- USB 2.0 порт (тип A)
- Разъем подключения питания 5V/0.6A
- Потребляемая мощность PoE: 2.6-9.0 W
- Потребляемая мощность адаптер: 2.4-8.0W
- Рабочая температура 0-40°
- Допустимая влажность 10-95%
- Настольная установка
- Цвет: черный
- Размеры устройства: 309x214x187 мм (с подставкой в положении 1), 309x226x167 мм (с подставкой в положении 2).
- Размеры коробки: 325x287x66 мм
- Размеры складской упаковки на 10 штук: 595x355x355 мм

Спецификация, представленная выше, может изменяться с выходом новых версий программного обеспечения или аппаратной ревизии.

Уточняйте обновлённые данные у дистрибьютора или реселлера.

						
						
						
						

