

HOTEL PHONE H3/H5



Приведенные ниже технические характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все физические характеристики и программно-аппаратное обеспечение обуславливается до отгрузки продукции. Клиенты должны проконсультироваться с дистрибьютором или напрямую с Fanvil по интересующему функционалу. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com, www.fanvil.ua

Компания Fanvil Technology Co., Ltd – профессиональный разработчик и производитель оборудования для IP-телефонии. Компания производит оборудование и решения как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний.

За более чем 11 лет существования, компания Fanvil накопила богатый опыт в разработке решений по IP-телефонии и установила партнёрские отношения с большинством производителей чипсетов, такими как Broadcom, Freescale, DSPG.



Функции телефона

- Vxworks OS
- Поддержка SIP2.0 (RFC3261) и соответствующих RFC
- Поддержка 2-х SIP серверов и резервного Proxy сервера
- Поддержка SIP транспорта - UDP / TCP/ TLS
- Поддержка SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS, Peer to Peer / IP Call

Ключевой функционал

- 6 программных клавиш
- Поддержка RJ-9 гарнитуры
- Мульти-языковая поддержка

Функции аудио

- HD voice: HD handset
- Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32
- DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO
- Полнодуплексный спикерфон с эхо подавлением
- Voice Activity Detection (VAD)
- Comfort Noise Generation (CNG)
- Подавление фонового шума
- Адаптивный буфер джиттера
- Компенсация потерянных пакетов
- S RTP
- Отключение звука

Расширенный функционал

- Перевод звонка (слепой/ консультативный/полу-консульт.)
- Удержание звонка
- Ожидание вызова
- 3-х сторонняя конференция
- Capable of 2 way conversation
- Регистрация вызова
- Перехват звонка
- Парковка звонка
- Повторный набор
- Обратный вызов
- Завершение вызова
- Hot desking
- Автоматический повторный набор
- Пред набор
- SIP сообщения , MWI
- Гибкий План нумерации
- Запрет исходящих вызовов
- Не беспокоить
- Авто ответ
- CLIR(отклонение анонимных звонков)
- CLIP(совершить анонимный звонок)
- Позвонить без регистрации
- Списки вызовов пропущенные/ входящие/ исходящие. Каждого по 300 записей(Web)
- Телефонная книга на 500 записей (Web)
- Быстрый набор (сокращенный набор)
- Hotline/Warm-line
- Черный/ Белый списки

- Интерком
- Набор с паролем, скрытый DTMF
- Action URL/ active URI
- Голосовой кодек для каждой SIP линии
- Multicast
- LDAP, XML Телефонные книги
- Звонок через Web
- Блокировка тастатуры
- Экстренный вызов

Сеть и безопасность

- WAN / LAN : 10/100M Ethernet ports
- Режим Bridge и route
- PPPoE для xDSL
- 802.3af POE (опционально)
- VLAN (Voice VLAN/Data VLAN)
- 802.1X
- NAT (NAPT)
- NAT transverse :Support STUN client
- DHCP Клиент на WAN/ DHCP сервер на LAN
- Основной DNS и вторичный DNS сервераг
- DNS Relay
- SNTP Client
- Firewall и DMZ
- VPN(L2TP/Open VPN)
- ping, tracerf, telnet

Обслуживание и управление

- WEB ,telnet и управление с экрана телефона
- Различные права доступа к управлению
- Восстановление прошивки и сброс к заводским настройкам через режим POST
- Обновление с помощью HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
- DHCP option66 и кастомизация для авто настройки
- Auto Provisioning конфигурационный файл с шифрованием AES(256)
- TR-069 и Syslog

Физические характеристики

- Экран: H3 – отсутствует, H5 – 480x320 точек, цветной
- Вход: AC 100-240В
- Выход: DC 5В/1А
- WAN Порт-10/100 BASE-T RJ-45 для LAN
- LAN Порт-10/100 BASE-T RJ-45 для PC
- Гарнитура : RJ9
- Потребление: Ожидание: 2.5Вт Активный: 2.8Вт
- Рабочая температура: 0~40°C
- Относительная влажность: 10~65%
- Основной Chipset : Broadcom
- SDRAM: 16MB
- FLASH: 4MB
- Габариты:235x170x130mm

