

**Інструкція по застосуванню:**

Ухил отворів, про який сказано вище, повинен запобігти витіканню введеного шприцом розчину з просвердлених отворів. Таким чином, Ви отримаєте поперечні непрохідні личинкою перепони, які надійно захистять Ваш матеріал від подальшого руйнування. По закінченні спринцювання закрийте всі отвори герметиком для деревини за допомогою шпателя і проведіть поверхневу профілактичну обробку, як це описано вище.

**Температура нанесення:**

Наносити при температурі від +5°C до +35°C.

**Спосіб нанесення:**

Валиком, щіткою, розпилювачем, змочуванням.

**Гігієна та техніка безпеки:**

При роботі з препаратом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри рук та очей. Не застосовувати антисептик для деревини, що має прямий контакт з продуктами харчування, кормами та питною водою, а також для обробки деревини, що використовується для виготовлення дитячих товарів та іграшок. Використовувати антисептик тільки за прямим призначенням.

**Пожежно-технічна характеристика:**

Засіб не є вогнебезпечною рідиною.

**Умови зберігання:**

Зберігати антисептик необхідно у оригінальній, щільно закритій тарі в недоступних для дітей місцях, окремо від продуктів харчування, напоїв та кормів, при температурі від +5°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.

**Термін придатності:**

24 місяців від дати виготовлення.

**Транспортування:**

Перевозити при температурі від 0°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.

**Тара:**

0,5 кг; 1 кг