

Гігієна та технічна безпеки:

При роботі з препаратом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри рук та очей. Не застосовувати антисептик для деревини, що має прямий контакт з продуктами харчування, кормами та питною водою, а також для обробки деревини, що використовується для виготовлення дитячих товарів та іграшок. Використовувати антисептик тільки за прямим призначенням.

Пожежно-технічна характеристика:

Засіб не є вогнебезпечною рідиною.

Умови зберігання:

Зберігати антисептик необхідно у оригінальній, щільно закритій тарі в недосяжних для дітей місцях, окремо від продуктів харчування, напоїв та кормів, при температурі від +5°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.

Термін придатності:

24 місяців від дати виготовлення.

Транспортування:

Перевозити при температурі від 0°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.

Тара:

0,5 кг; 1 кг; 5 кг

Таблиця мінімального розходу засобу – концентрація робочих розчинів

Назва засобу	Деревина				Кладка і штукатурка	
	покриття, розпилення, занурення		змочування		покриття, розпилення	
	інтер'єр	екстер'єр	інтер'єр	екстер'єр	інтер'єр	екстер'єр
Розбавлення водою	1 : 9	1 : 9	від 1 : 9 до 1 : 19	1 : 9	1 : 4	
Мінімальний розхід концентрату (г/м ²)	20	20	20	20	20	
Рекомендована кількість обробок (залежить від поверхні та вологості деревини)	2 рази	3 рази	60 хв.	8-24 год.	2 - 3 рази	
Термін захисту	*	**	*	**		
В екстер'єрі необхідне відповідне покриття для запобігання утворення тріщин. Перед нанесенням наступних шарів (лаки, лазурі), рекомендований час висихання 3 дні						

* на протязі всього терміну експлуатації будівлі,

** рекомендований контроль через 10 років