

## FIL PTFE ТЕФЛОНОВАЯ НИТЬ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нить из П.Т.Ф.Э. (тефлон) для герметизации металлических и пластиковых резьбовых соединений.

- 80 м достаточно для герметизации 65 соединений Ø 1 ½"

### Сертификаты качества и одобрения

❖ *Нить соответствует стандарту EN 751-3.*

### Технические характеристики

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид                        | Политетрафторэтилен (тефлон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет                       | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Типы соединений            | До 1 ½" (40x49) на соединениях с конической охватываемой частью (согласно стандарту ISO 7). Для металлических, пластиковых и смешанных (металл-пластик) соединений.                                                                                                                                                              |
| Размерная стабильность     | Прекрасная при температуре от -190°C до +260°C на воде (предельная температура варьируется в зависимости от носителя).                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальное давление      | 15 бар на воде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Совместимость с носителями | <ul style="list-style-type: none"><li>- питьевая вода</li><li>- холодная и горячая вода</li><li>- вода отопительных систем</li><li>- раствор этиленгликоля (антифриз) и вода систем кондиционирования</li><li>- нефтепродукты</li><li>- распространенные газы (сжатый воздух, водный пар, бутан, пропан, бытовой газ).</li></ul> |
| Подача давления            | Немедленная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Демонтаж соединения        | Лёгкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Инструкция по использованию

#### **Подготовка**

- Очистить, высушить и обезжирить соединяемые части.

#### **Применение**

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Поиск по слову FIL PTFE. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание возможные различия с реальными условиями эксплуатации, мы рекомендуем проводить предварительное опробование продукта в условиях, максимально приближенных к тем, в которых он будет использоваться.

- Намотать нить, начиная от конца соединения по направлению резьбы, слегка натягивая. Рекомендуется наматывать нить исключительно на крайние витки резьбы, нет необходимости обматывать полностью все соединение.
- Осуществить необходимое количество витков и обрезать нить с помощью специальной зарубки на катушке.
- Собрать и завинтить соединение.
- Затянуть с помощью ключа.

## Расход

| Диаметр соединения | Количество витков |
|--------------------|-------------------|
| 3/8"               | 17                |
| 1/2"               | 18                |
| 3/4"               | 20                |
| 1"                 | 21                |
| 1 1/2"             | 24                |

Для других диаметров отрегулировать количество витков в соответствии с размером  
 Для пластиковых соединений увеличить количество витков на 50%.

## Хранение

При температуре +20°C срок хранения продукта в его закрытой фабричной упаковке составляет 10 лет.

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Поиск по слову FIL PTFE. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание возможные различия с реальными условиями эксплуатации, мы рекомендуем проводить предварительное опробование продукта в условиях, максимально приближенных к тем, в которых он будет использоваться.



GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France  
 95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France  
 Тел.: (33) 01 48 17 99 99 – Факс: (33) 01 48 17 98 00  
 N°SIREN : 500 674 056

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**

Стр.: 2 из 1

[www.geb.com.ua](http://www.geb.com.ua)